



Наличие всех возможных сочетаний длин провода и мощностей, многофункциональность, удобство эксплуатации и хранения, эргономичность и отличное соотношение «цена/качество» – отличительные свойства серии «Приоритет».



### ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ **Цельнолитой корпус** типа «катушка» изготовлен из полипропилена первичной переработки;
  - ▶ **Эргономичная изолирующая ручка** – дополнительная защита от поражения электрическим током;
  - ▶ **Стойка** – из трубы диаметром 18 мм, толщиной стенки 1 мм.
  - ▶ **Сетевой шнур** изготовлен из провода ПВС и армирован неразборной литой вилкой.
  - ▶ 4 гнезда розеток, оснащенных защитными шторками
  - ▶ **Реле защиты от перегрева**, предохраняющее удлинитель от перегрузок.
- В серии различают 3 типа удлинителей:
- ▶ У6-014, У10-014
  - ▶ BEM-250
  - ▶ BEM-250 IP44

### BEM-250

Разнообразие длин сетевого шнура – 20, 30, 40 и 50 метров, делают его идеальным в ситуациях, когда требуется подключение нескольких электроприборов на значительном расстоянии от питающей сети.

Удлинители выпускаются как с заземлением, так и без. В зависимости от длины и типа провода, кабельные катушки изготавливаются в двух размерах: диаметром 240 и 270 мм.

Максимально подключаемая мощность:

- ▶ 1300 Вт (для провода ПВС 2×0,75 мм<sup>2</sup>, ПВС 3×0,75 мм<sup>2</sup>)
- ▶ 2200 Вт (для проводов ПВС 2×1 мм<sup>2</sup>, ПВС 3×1 мм<sup>2</sup>).
- ▶ 3500 Вт (для проводов ПВС 3×1,5 мм<sup>2</sup>).

### АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Провод	Мощность/ ном. ток Вт/А	Артикул	Длина шнура (м)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт
						Вес (кг)	Кол-во	Размер (мм)	
BEM-250 б/з	ПВС 2×0,75	1300/6	9634146	20	2,3	2,70	1	275×225×355	1
			9634148	30	2,8	3,20	1	275×225×355	1
	ПВС 2×1	2200/10	9632896	20	2,4	2,80	1	275×225×355	1
			9632898	30	3,1	3,50	1	275×225×355	1
			9632899	40	3,8	4,20	1	275×225×355	1
BEM-250 с/з	ПВС 3×0,75	1300/6	1679	20	2,5	2,90	1	275×225×355	1
			1680	30	3,2	3,60	1	275×225×355	1
	ПВС 3×1	2200/10	1681	20	2,7	3,10	1	275×225×355	1
			1682	30	3,5	3,90	1	275×225×355	1
			9634599	20	3,3	3,70	1	275×225×355	1
	ПВС 3×1,5	3500/16	9634157	30	4,5	4,90	1	275×225×355	1
			9634159	50	6,8	7,20	1	275×225×355	1

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

BEM-250, BEM-250 IP44

