

Назначение

Предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Имеют корпус и прижимную плашку из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Кроме того, данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки, предназначенной для исключения повреждения алюминиевого повива проводов стальными корпусами зажимов НБ-2-6. Монтаж зажима значительно облегчен благодаря оптимальной конструкции прижимной плашки. Дополнительное преимущество зажима НБ-44/5,6-16 заключается в корпусе с открытым контуром, что также облегчает монтаж зажима. Требуется снятия изоляции с проводов в месте установки зажима.

Имеет проушину для закрепления лебедки при монтаже провода. Зажим НБ-44/5,6-16 К оснащен специальным коннектором, который позволяет обеспечить установку на нём штанги для оперативного заземления при проведении ремонтных работ на ВЛ, что исключает необходимость дополнительного оснащения ВЛ специальными изделиями для этой цели этой цели.

Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.

Тех. характеристики

Наименование	Провод СИП-3, номинальное сечение, мм ²	Разрушающая нагрузка, кН, не менее
НБ-44/5,6-16	35, 50, 70, 95, 120, 150	44,0

НБ-44/5,6-16
К