



С ФУНКЦИЕЙ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ

САИ АД является портативным, инверторным сварочным аппаратом с функцией аргодуговой сварки. Такой вид сварки требует наличия защитного газа. В режиме ручной дуговой сварки можно сваривать любым типом электрода: рutil-целлюлозного типа, основного типа покрытия (кальций-фтористое), электродом для сварки нержавеющей стали и чугуна.



САИ-200АД



САИ-230АД



САИ-250АД AC/DC



САИ-315АД AC/DC

Серия/Модель	САИ-200АД	САИ-230АД	САИ-250АД AC/DC	САИ-315 АД AC/DC
Диапазон входного напряжения, В	230 (+10%)			380В +/- 10% / 50
Максимальный потребляемый ток, А	36,5 (MMA) 30 (TIG)	38 (MMA) 25 (TIG)	43,6 (MMA) 33,2 (TIG-C) 35,2 (TIG-AC)	16,4 (MMA) 20,1 (TIG)
Напряжение холостого хода, В	81	85	70	66
Диапазон регулирования сварочного тока, А	15-200	10-230	15-250	20-315
Продолжительность нагружения, %	60% 200А	70% 230А	70% 250А	60% 315А
Максимальный диаметр электрода, мм	1,0-3,2 (TIG) 1,5 - 4 (MMA)	1,6-3,2 (TIG) 1,5-5,0 (MMA)	1,0-3,2 (TIG) 1,5-5,0 (MMA)	1,0-4,0 (TIG) 1,5 -5 (MMA)
Класс защиты	IP 21S		IP 21	
Рабочая температура окр. среды, °С	от -20 до +50			
Гарантия	2 года			
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	390x180x250	370x290x160	430x215x400	600x290x490
Масса нетто, кг	10,2	8,5	15	26
Артикул	65/94	65/17	65/59	65/83

