

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ

ПАЯЛЬНИКИ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0121-4	25 Вт	380 °C	300...480 сек	3,5 мм
12-0122-4	30 Вт			4,5 мм
12-0123-4	40 Вт	420 °C		5,5 мм
12-0124-4	60 Вт	450 °C		6,7 мм
12-0125-4	80 Вт			7,5 мм
12-0126-4	100 Вт	480 °C		



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0121	25 Вт	380-420 °C	300...480 сек	4,8 мм
12-0122	30 Вт	420-450 °C		5,8 мм
12-0123	40 Вт	450-480 °C		6,8 мм
12-0124	60 Вт	450-500 °C		7,8 мм
12-0125	80 Вт	480-520 °C		6,1 мм
12-0126	100 Вт	420-450 °C		

Керамический тэн.

ПАЯЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0185	Паяльник-горелка, газовый, 15мл	-	400 °C	30 сек	4,8 мм
12-0501	Паяльник-горелка с пьезоподжигом, газовый, 17мл		1300 °C	15 сек	-
12-0505				30 сек	
12-0120	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 12В	8 Вт	360-450 °C	420 сек	2,6 мм
12-0184	Паяльник со штекером прикуривателя 12В	40 Вт	450-480 °C	300 сек	4,8 мм
12-0189	Паяльник с зажимами КРОКОДИЛ, 12В		410-410 °C	480 сек	
12-0180	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 5В	8 Вт	400-450 °C	15 сек	1,6 мм
12-0181	Паяльник с керамическим нагревателем МИНИ 4,5В			45 сек	
12-0130	Паяльник долговечное жало, серия Точная Пайка	30 Вт		480 сек	3 мм
12-0138	Паяльник долговечное жало, LED-подсветка	40 Вт	450-480 °C	300 сек	3,8 мм
12-0139	Паяльник-пинцет с керамическим нагревателем	48 Вт	420-480 °C	300-480 сек	5,2 мм
12-0171	Паяльник с экстрактором припоя	40 Вт	380-380 °C	540 сек	7,5 мм
12-0611	Паяльник с керамическим нагревателем "Japan type"	60 Вт	450-450 °C	45 сек	4,4 мм
12-0613			250-500 °C	60-120 сек	
12-0170	Паяльник с регулировкой	50 Вт	200-450 °C	180-300 сек	4 мм
12-0620	Паяльник цифровой с керамическим нагревателем	65 Вт	200-500 °C	300-480 сек	4,4 мм
12-0614	Набор для пайки	60 Вт	220-480 °C	-	
12-0621		65 Вт	200-500 °C		

REXANT

ПАЯЛЬНИКИ ДВУХРЕЖИМНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0161	30/70 Вт	400...450 °C	360-480 сек	3,8 мм
12-0162	30/130 Вт	420...450 °C	300-420 сек	7,1 мм



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0161-4	30/70 Вт	330...390 °C	360...540 сек	4,8 мм
12-0162-4	30/130 Вт	390 °C	540 сек	7,1 мм

ПАЯЛЬНИКИ ВЫСОКОМОЩНЫЕ



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0211	200 Вт	480-520 °C	420...600 сек	13 мм
12-0213	300 Вт	500-540 °C	420...720 сек	17 мм
12-0215	500 Вт	600-640 °C		20,5 мм
12-0292	200 Вт	410-460 °C	300...540 сек	92x17 мм

ПАЯЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ



PROconnect

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0174-4	25 Вт	360-360 °C	300...480 сек	3,5 мм
12-0175-4	40 Вт	410-410 °C		4,5 мм
12-0176-4	65 Вт	500-500 °C		5,5 мм
12-0177-4	85 Вт	440-440 °C		6,8 мм
12-0178-4	100 Вт	480-480 °C		7,5 мм

Никелированный корпус, блистер.



REXANT

Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала
12-0225	25 Вт	320-350 °C	240...420 сек	3,8 мм
12-0240	40 Вт	340-400 °C		4,5 мм
12-0265	65 Вт	450-490 °C		5,5 мм
12-0280	80 Вт	480-520 °C	300...480 сек	7,5 мм
12-0291	100 Вт	500-540 °C		

ДЕРЖАТЕЛИ / ПОДСТАВКИ



REXANT

Артикул	Характеристики
12-0304	Подставка для паяльника, листовая, "MINI"
12-0307	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: карболитовое
12-0306	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: металлическое + ниша квадрат и губка для очистки жала паяльника
12-0302	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша круг и губка для очистки жала паяльника
12-0308	Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Основание: чугунное + ниша квадрат и губка для очистки жала паяльника
12-0251	Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø60 мм. Основание: чугун
12-0252	Тип держателя: 2 металлических зажима Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø60 мм. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника
12-0256	Держатель для плат: 2 зажима. Основание: металл
12-0254	Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø90 мм(3x). Основание: чугунное
12-0250	Тип держателя: 2 металлических зажима Тип держателя паяльника: металлический спиральный. линза: Ø90 мм(2,5x), Ø34 мм (7,5x), Ø34 мм (10x). Тип подсветки: 5 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AA, блок питания 230В

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ



REXANT

Артикул	Питание	Мощность	Температура нагрева	Диаметр жала
12-0135	230 В	10 Вт	100...40 °C	4,6 мм
12-0150		48 Вт	160...480 °C	4,8 мм
12-0151				
12-0152		40 Вт	200...480 °C	6,5 мм
12-0710				
12-0721	740 Вт			