

**Коробка распределительная 70×70×40 с муфтой * : СЗВ76 серая.
СЗВ76Б белая. СЗВ76 Нг.**

Распределительная (соединительная) коробка предназначена для соединения и (или) протяжки проводов при открытом монтаже проводки различного исполнения и комплектации. Для монтажа проводов в распределительной коробке предусмотрено шесть отверстий диаметром 23 мм. в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). В коробке имеются универсальные посадочные места для клеммных колодок. Крышка коробки съёмная, устанавливается на коробку при помощи защёлок расположенных по периметру.

Материал пластик. **

Габаритные и установочные размеры:

Наружные (с крышкой и муфтой):

длина -87 мм., ширина -87 мм., высота -44 мм.

Наружные (без крышки и муфты):

длина -70 мм., ширина -70 мм., высота -42 мм.

Внутренние:

длина -66 мм., ширина -66 мм., высота -40 мм.

Количество крепёжных мест для установки на стену -2.

Расстояние между центрами крепёжных мест - 40 мм.

Степень защиты: IP 54.



Монтаж.

1. Снять крышку с распределительной коробки.

2. Прорезать в уплотнительных кольцах (муфтах) требуемое количество отверстий, размером менее вводимого провода.

3. Закрепить коробку на стене с помощью двух саморезов (не входят в комплект поставки).

4. Установить провода в муфты и произвести необходимый монтаж.

5. Установить крышку.

Комплектность:

1. Коробка распределительная СЗВ76
(или СЗВ76 Б или СЗВ76 Нг)

-168 шт. в коробке;

2. паспорт

- 1 штука на транспортную упаковку, но не менее 1 штуки на партию;

3. ящик 600x360x280

- 1 шт.

Меры безопасности.

1. Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2. Установку коробок, монтаж проводки и (или) электроустановочных изделий в них, должен осуществлять специалист.

3. В условиях хранения и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. _

Условия и сроки хранения.

Хранить в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5° С до +40° С и относительной влажности не более 80%. При хранении следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, влаги. Срок хранения не ограничен.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при оптовых поставках - со дня получения.

Производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения в результате неправильного использования, хранения, удара молнии или других природных воздействий.

Срок службы не менее 20 лет. _

Дата изготовления указана на транспортной упаковке.

Произведено:

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУСИ ЭЛЕКТРИК», 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Писемского, д. 14, тел.: +7 (48451) 5-58-88

По заказу: ООО «ТД Атлант Электро», 142100, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, оф. 602, тел. : +7 (499) 642-55-03, e-mail: electro@gusi.ru

По окончании эксплуатации, изделие должно быть утилизировано как возвратный отход.

Сделано в России.

* Модель указана маркером



**с маркировкой Нг – пластик, соответствует степени огнестойкости FV(ПВ)0 по ГОСТ 28779-90.