







КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ		
		
	Толщина 20 мм. Для полировки металлических и других изделий. Специализация - полировка фигурных изделий. Для точильных станков. Посадочный диаметр 32 мм. Материал: войлок. Упаковка: п/э пакет.	
38721	125 мм	220
38722	150 мм	200



КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ


КОРЩЕТКА-НАСАДКА		
		
	Тип «колесо». Нейлоновая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для браширования древесины, удаления заусенцев, загрязнений и полировальных работ по дереву, пластику, стали и цветным металлам. Материал: нейлон, алюминий-оксидный абразив, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38791	100 мм	80
38793	125 мм	60

		
	Тип «чашка». Нейлоновая. Для УШМ. Гайка М14. Для браширования древесины, удаления заусенцев, загрязнений и полировальных работ по дереву, пластику, стали и цветным металлам. Материал: нейлон, алюминий-оксидный абразив, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38796	65 мм	80
38797	75 мм	80
38798	100 мм	40

		
	Тип «колесо». Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38831	125 мм	60
38832	150 мм	40

		
	Тип «колесо», с наклоном. Для УШМ. Гайка М14. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, основа из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38835	100 мм	60
38837	125 мм	60




		
	Тип «чашка». Для УШМ. Гайка М14. Повышенная износостойкость. Материал: волнистая проволока из нержавеющей стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38842	75 мм	80
38843	100 мм	60

		
	Тип «чашка». Для УШМ. Гайка М14. Повышенная износостойкость. Материал: витая проволока из нержавеющей стали, корпус из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.	
38847	75 мм	80
38848	100 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ СТАНКОВ ЗАТОЧНЫХ		
		
	Тип «колесо». Для станков заточных. С пластиковыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39012	125 мм (1/2", 5/8")	60
39015	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40
39016	200 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	20
39017	250 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	20

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ УШМ		
		
	Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная волнистая латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39025	125 мм	60
39026	150 мм	40

		
	Дисковая прямая. Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная витая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39030	125 мм	60
39031	150 мм	40
39032	180 мм	40

		
	Тип "колесо", с наклоном. Для УШМ. Гайка М14. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39021	100 мм	100
39022	115 мм	80
39023	125 мм	60

		
	Дисковая прямая. Для УШМ. Гайка М14. Материал: стальная витая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39028	125 мм	60

		
	Тип "колесо", с наклоном. Для УШМ. Гайка М14. Материал: стальная витая проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39033	100 мм	100
39034	115 мм	80
39035	125 мм	60

		
	Тип «чашка». Для УШМ. Гайка М14. Материал: стальная волнистая латунированная проволока. Упаковка: картонная коробка.	
39036	65 мм	100
39037	75 мм	100
39038	100 мм	50
39039	125 мм	40
39040	150 мм	20