



**ПАСПОРТ**

**Полка перфорированная, стационарная**

**SH-J018-SS-600-100KG**

## Описание

Стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в шкафы и открытые стойки Sabeus. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 100 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, светло-серая (RAL7035). Толщина стали составляет 2 мм. Установка полки производится путем крепления на направляющие 19” с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб. Глубина установки полки может изменяться от 560 до 1000 мм.

## Технические характеристики

Артикул	Код	Габариты			Нагрузка, кг	Масса, кг	Цвет
		Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм			
SH-J018-SS-600-100KG	11248с	1	440	560-1000	100	9	Серый
SH-J018-SS-600-100KG - BK	11249с	1	440	560-1000	100	9	Черный

## Комплект поставки

- Полка-1шт
- Крепеж – 8шт.
- Упаковка: индивидуальная коробка

## Монтаж

Сориентируйте полку относительно вертикальных направляющих. Установите гайки с фиксаторами в соответствующие посадочные отверстия на направляющих. Установите полку между вертикальными направляющими шкафа. Зафиксируйте винтами М6 × 12 относительно направляющих. Затяните до упора винтовые соединения.

## Хранение и транспортировка

- Полка в упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе «Ж» по ГОСТ 23216.
- Полка в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.
- В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

## Гарантия и гарантийные условия

- Гарантийный срок эксплуатации полки - 12 месяцев с даты продажи.
- Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий сборки, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия.
- Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения;  
- стихийных бедствий, пожаров.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения. Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибутора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.