

СЕРИИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

Серии EXTRA

PROFESSIONAL

80 м/с

Применяемое оборудование


Ручные шлифмашинки



Шлифовальные круги применяются для зачистки деталей и конструкций широкой гаммы сталей. Зачистка сварных и угловых швов, снятие фаски и т.п.

Универсальное применение в промышленном и ремесловом производстве.

Подходят для угловых шлифмашин всех типов и марок.




Применяемость:

■ Сталь ■ Камень-бетон ■ Цветные металлы

Тип	Размер	Хар-ка	Хар-ка	Хар-ка	RPM	Кол-во шт. в коробке
1/27	100x6x16	A24 R BF			15300	80
1/27	115x5x22,23	A24 R BF			13300	120
1/27	115x6x22,23	A24 R BF	C24 R BF	A30 R BF	13300	80
1/27	125x5x22,23	A24 R BF			12250	120
1/27	125x6x22,23	A24 R BF	C24 R BF	A30 R BF	12250	80
1/27	125x7x22,23	A24 R BF			12250	80
1/27	125x8x22,23	A24 R BF	C24 R BF		12250	64
1/27	150x5x22,23	A24 R BF			10200	60
1/27	150x6x22,23	A24 R BF	C24 R BF	A30 R BF	10200	40
1/27	150x8x22,23	A24 R BF	C24 R BF		10200	40
1	150x10x22,23	A24 R BF	C24 R BF		10200	32
1	150x10x32	A24 R BF			10200	32
1/27	180x5x22,23	A24 R BF			8500	60
1/27	180x6x22,23	A24 R BF	C24 R BF	A30 R BF	8500	40
1/27	180x8x22,23	A24 R BF	C24 R BF		8500	30
1	180x10x22,23	A24 R BF	C24 R BF		8500	26
1	180x10x32	A24 R BF			8500	26
1/27	200x6x22,23	A24 R BF			7650	20
1	200x10x32	A24 R BF			7650	16
1/27	230x5x22,23	A24 R BF		A30 R BF	6650	30
1/27	230x6x22,23	A24 R BF	C24 R BF	A30 R BF	6650	20
1/27	230x8x22,23	A24 R BF	C24 R BF		6650	18
1/27	230x10x22,23	A24 R BF	C24 R BF		6650	14

Зачистные круги



Применяемость:

■ Металл+нержавеющая сталь

СКОРОСТЬ	Тип	D(мм)	T(мм)	H(мм)	Хар-ка	RPM
80 м/с	41	100	3.0	22.23	A24 R BF	15300
	41	125	3.0	22.23	A24 R BF	12250
	41	150	4.0	22.23	A24 R BF	10200
	41	180	4.0	22.23	A24 R BF	8500

Зачистные круги предназначены для универсальной обработки широкой гаммы сталей, в том числе и нержавеющей стали.

Зачистные круги подходят для зачистки поверхностей с окалиной, шлифовки тонкостенных заготовок, удаления заусенцев, снятия фаски и т.д. Высота кругов даёт удобный доступ к местам обработки, где выполнение шлифовки затруднено различными углами и узкими канавками. Рекомендуется для работы с небольшим прижимным усилием.



* Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данных таблицах.