



# Шуруп по бетону

Используется для крепления металлических, пластиковых или деревянных конструкций (в основном оконных и дверных блоков) к кирпичному, бетонному или шлакоблочному основанию. В профессиональных кругах шуруп по бетону более известен как нагель. Требует предварительной подготовки отверстия путём сверления/бурения (минимальное расстояние от края - не менее 50 мм).

-  Головка: потайная
-  Наконечник: острый
-  Шлиц: TORX 30
-  Покрытие: желтый цинк



Шуруп имеет острый наконечник, переменную резьбу по всему стержню, плоскую потайную головку с насечками на внутренней стороне, препятствующими самопроизвольному выкручиванию. Шлиц - TORX 30. Не подвержен коррозии.

- материал - углеродистая сталь;
- покрытие - жёлтый цинк;
- длина метиза - 52 до 212 мм;
- диаметр - 7,5 мм.

**Диаметр**  
**7,5 мм**

7,5 x 52

7,5 x 72

**Фасовка, шт**

1 400

1 200

<b>Диаметр 7,5 мм</b>	<b>Фасовка, шт</b>
7,5 x 92	1 200
7,5 x 112	1 000
7,5 x 132	800
7,5 x 152	700
7,5 x 182	600
7,5 x 202	500
7,5 x 212	300