







# ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ (ПИЛЫ, НОЖОВКИ, ПОЛОТНА)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T101D. Шлифованные зубья под свободным углом, задний угол заточен. Прямой тонкий пропил. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза: 10-45 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
40897	шаг 4 мм; Лобщ./раб. = 100/74 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T301CD. Шлифованные зубья под свободным углом, задний угол заточен. Прямой тонкий пропил. Для резки мягкой и твердой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза: 10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
40898	шаг 3 мм; Лобщ./раб. = 116/91 мм	150/600


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T301DL. Шлифованные зубья под свободным углом, задний угол заточен. Прямой грубый пропил. Длинное полотно. Для резки мягкой и твердой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза: 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
40899	шаг 4 мм; Лобщ./раб. = 132/106 мм	150/600


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T101AIF. Остроконечные зубья, задний угол заточен. Прямой тонкий пропил. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза: 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.	
40900	шаг 1,8 мм; Лобщ./раб. = 100/77 мм	150/600


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T101BF. Шлифованные под свободным углом зубья, задний угол заточен. Прямой тонкий пропил. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза: 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.	
40901	шаг 2,5 мм; Лобщ./раб. = 100/74 мм	150/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T101BRF. Шлифованные под свободным углом зубья, задний угол заточен. Прямой тонкий пропил. Реверсивный зуб. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, плит с покрытием, полимерных материалов, ламината. Толщина реза: 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.	
40902	шаг 2,5 мм; Лобщ./раб. = 100/74 мм	150/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T234X. Прогрессивные зубья, шлифованные под свободным углом. Прямой тонкий пропил. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза: 2-65 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
40904	прогрессивный шаг; Лобщ./раб. = 116/91 мм	25/500


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T345XF. Прогрессивные, профрезерованные волнистые зубья. Прямой грубый пропил. Для резки строительной древесины, столярных плит, листового металла, пластика, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза: <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.	
40905	прогрессивный шаг; Лобщ./раб. = 132/106 мм	150/600


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T344CB. Шлифованные зубья под свободным углом, задний угол заточен. Криволинейный тонкий пропил. Дополнительный ряд зубьев с шагом 2,5 мм на обратной стороне полотна уменьшает радиус поворота при пилении. Для резки строительной древесины, ДВП, ДСП, ламината, фанеры, столярных плит. Толщина реза: 30-70 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
40906	шаг 3,0/2,5 мм; Лобщ./раб. = 116/90 мм	150/600


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T244DA. Шлифованные зубья под свободным углом, задний угол заточен. Криволинейный грубый пропил. Дополнительный ряд зубьев с шагом 1,2 мм на обратной стороне полотна уменьшает радиус поворота при пилении. Для резки строительной древесины, ДВП, ДСП, фанеры, столярных плит. Толщина реза: 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
40907	шаг 4,0/1,2 мм; Лобщ./раб. = 100/75 мм	150/600


## ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА ПО МЕТАЛЛУ

Цена за набор 2 шт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T118G. Профрезерованные волнистые зубья. Прямой тонкий пропил. Для резки листового металла. Толщина реза: 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
40908	шаг 0,7 мм; Лобщ./раб. = 76/51 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T118A. Профрезерованные волнистые зубья. Прямой тонкий пропил. Для резки листового металла. Толщина реза: 1-3 мм. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
40909	шаг 1,2 мм; Лобщ./раб. = 76/51 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T218A. Профрезерованные волнистые зубья. Криволинейный тонкий пропил. Для резки листового металла. Толщина реза: 1-3 мм. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
40910	шаг 1,1 мм; Лобщ./раб. = 76/51 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T318A. Профрезерованные волнистые зубья. Прямой тонкий пропил. Длинное полотно. Для резки листового металла толщиной 1-3 мм, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза: <65 мм. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
40911	шаг 1,2 мм; Лобщ./раб. = 132/106 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T118B. Профрезерованные волнистые зубья. Прямой тонкий пропил. Для резки листового металла. Толщина реза: 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.	
40912	шаг 2 мм; Лобщ./раб. = 76/51 мм	25/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T118GF. Профрезерованные волнистые зубья. Прямой тонкий пропил. Для резки листового металла и перфорированных листов. Толщина реза: 0,5-1,5 мм. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.	
40915	шаг 0,8 мм; Лобщ./раб. = 76/51 мм	150/600

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	T118AF. Профрезерованные волнистые зубья. Прямой тонкий пропил. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза: 1-3 мм. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.	
40916	шаг 1,2 мм; Лобщ./раб. = 76/51 мм	150/600