





# Саморезы для сэндвич-панелей

Саморезы для сэндвич-панелей с термостойким EPDM-уплотнителем используются для монтажа сэндвич-панелей на стальные конструкции. Поверхность самореза полностью оцинкована, EPDM-уплотнитель высокого качества (толщина - 2,8 мм) предохраняет место крепления от проникновения влаги.

Особенностью саморезов для сэндвич-панелей является специальная резьба с разным диаметром: 6,3 мм (под головкой) и 5,5 мм (основная). Это обусловлено различной плотностью скрепляемых материалов.

Монтаж не требует предварительного сверления. Толщина монтируемых конструкций от 1,5 до 12,5 мм.



-  Головка: шестигранная
-  Наконечник: сверло
-  Шайба: металлическая с EPDM 2,8 мм
-  Покрытие: цинк

Размер, мм	Тип сверла	Толщина сэндвич-панели	Минимальная упаковка
6,3/5,5 x 75	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	30/50 мм	300 шт
6,3/5,5 x 105	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	50/60/80 мм	250 шт
6,3/5,5 x 135	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	100 мм	250 шт

<b>Размер, мм</b>	<b>Тип сверла</b>	<b>Толщина сэндвич-панели</b>	<b>Минимальная упаковка</b>
6,3/5,5 x 155	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	120 мм	250 шт
6,3/5,5 x 185	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	150 мм	250 шт
6,3/5,5 x 205	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	170-180 мм	250 шт
6,3/5,5 x 235	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	200 мм	250 шт
6,3/5,5 x 285	№ 5 (просверливает сталь толщиной до 12,5 мм)	250 мм	250 шт