

Прожекторы светодиодные электрические LL-895 – LL-898

feron

Материал: алюминий.

-45...
+40°C

IP66

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА



LL-895 $\angle 20^\circ$ 4W

арт.51692 280Lm 2700K
арт.51693 280Lm 6400K
арт.51694 ● зеленый
арт.51695 ● синий
арт.51696 ● красный

LxWxH,мм (65x75x125mm)

LL-896 $\angle 20^\circ$ 9W

арт.51697 720Lm 2700K
арт.51698 720Lm 6400K
арт.51699 ● зеленый
арт.51700 ● синий
арт.51701 ● красный

LxWxH,мм (90x90x150mm)

LL-897 $\angle 20^\circ$ 25W





арт.51702 2000Lm 2700K
арт.51703 2000Lm 6400K
арт.51704 ● зеленый
арт.51705 ● синий
арт.51706 ● красный

LxWxH,мм (115x115x190mm)

LL-898 $\angle 20^\circ$ 49W

арт.51707 3920Lm 2700K
арт.51708 3920Lm 6400K
арт.51709 ● зеленый
арт.51710 ● синий
арт.51711 ● красный

LxWxH,мм (150x150x180mm)



Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки активно используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. За счет направленного света в оптике линз с узким углом свечения можно подсвечивать определенные архитектурные элементы. Крепление позволяет регулировать направление свечения. За счет направленного света с углом свечения 20° можно подсвечивать определенные архитектурные элементы.