



## Ножницы по металлу «Английские»

- Для прямых резов
- Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- Твердость режущей кромки 57–59 HRC
- Регулируемый привинченный шарнир
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из специальной инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 078-12-250

### Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.  
Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.  
Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

## Общая информация

### Ножницы по металлу

С неровной резкой листового металла покончено! Несмотря на свою простоту, наши ножницы по металлу надежные и точные, так как закаленные лезвия с точной шлифовкой гарантируют точную резку без заусенцев. Дополнительная открывающаяся пружина и регулируемый шарнир не требуют больших усилий, что вместе с устойчивым упором гарантирует высочайший уровень безопасности.



### Предельная точность одним разрезом

Кровельные листы точной подгонки годятся для крыши, ветер и непогода – наоборот. Поэтому высоко наверху и на земле кровельщик режет и фальцует жель, чтобы дождю не досталось ни одной щели. Как всегда, при работе с желью важна точность, без лишних физических затрат. Поэтому любой неверный разрез стоит времени, денег и сил. Для опытного специалиста эта работа становится почти детской игрой с эргономичными и точными ножницами для резки листового металла и фальцовочными клещами «NWS».

## Скачиваний

	078-12-200.jpg		detail_078-12-200_1706271527.jpg		detail_078-12-200_1706271530.jpg
	detail_078-12-200_1706271533.jpg		detail_078-12-200_1706271529.jpg		

Технические данные

078-12-250

↔	Длина - mm	250
↔	Длина - in	10
↑↓	Направление резки	↑
↔	Длина режущей кромки - mm	60
↔	Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm	1,0
↔	Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm	0,8
HRC	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
⚖	Вес - g	525
📦	Единица упаковки	6
▮▮▮	Штрих-код	40 03758 07801 3