


Вентиляционные фланцы и защитные кожухи



Mi DB 01


- Защитный козырек, угловая заглушка

- для защитного козырька FP DB xx и Mi DB xx

Материал:	Нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Вес:	0,884 кг

Чертежи

Чертеж с размерами



Условия работы и окружающей среды

Область применения	Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений). Однако необходимо учесть климатические воздействия на оборудование, например, высокие или низкие температуры окружающего воздуха, конденсатообразование и т.п. (см. техническую документацию).
стойкость к процедурам очистки	Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без мощных добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °С, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69, отдельный корпус без элементов крышки (комбинации корпусов невозможны), корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65
Относительная влажность воздуха	50% при 40 °С кратковременная 100% при 25 °С
Токсические характеристики	без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2