

**R REXANT****50 шт.**

# КЛЕММА

СМК 773-308 С ПАСТЫ, 8-ПРОВОДНАЯ ДО 2,5 мм<sup>2</sup>

Материал корпуса	полиамид 66	Номинальное поперечное сечение	2,5 мм <sup>2</sup>
Контакты	луженая медь		
Количество контактов	8	Номинальная присоединительная способность	8x0,75-2,5 мм <sup>2</sup>
Цвет	серый		
Напряжение	450 В	Длина зачистки изоляции	11 мм
Ток	24 А	Рабочая температура	-40...+85 °С

Для соединения медных одножильных проводников. Снимите изоляцию с соединяемых проводов (9-12 мм), вставьте защищенный конец в свободное гнездо клеммы до упора. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности. Беречь от детей и воды. Запрещено производить монтаж/демонтаж проводов, находящихся под напряжением. Самостоятельно не ремонтировать. Запрещено использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, при обнаружении дефектов его необходимо заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. При выходе из строя или истечении срока службы – утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранить в упаковке изготовителя в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70 % и температуре -45...+50 °С. Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года. Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо Джа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Арт. 07-3080

Дата изготовления/Номер партии:

**IP20**

4 601004 046313