

НИЗОВОЛЬТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НКП03-60-026-03 (АЛЬКОР)

ТРАНСВУТ®

Великий Новгород



УСТАНОВКА СТАНОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА СОКРАЩАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ
ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ И СНИЖАЕТ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



*По заказу клиента возможно изготовление моделей с длиной стоек 250, 410, 545, 650 мм

- ГИБКАЯ СТОЙКА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕЩАТЬ ПЛАФОН В ЛЮБОЕ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ)
Размер основания 80x80 мм. Установочный размер 64x64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ**

60 Вт	≈12-36 В	50 Гц	ЛН Е27	870 Лк	IP20	
-------	-------------	-------	--------	-----------	------	--

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Освещение рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов			ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый	
0,73 кг/ вес изделия в упаковке	405x220x85 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упаков.	5,94 кг/ вес брутто	405x440x340 мм/ групповая упаковка	

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

**Лампа в комплект не входит

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЗОН СТАНКОВ ЛН