



## СВЕТИЛЬНИК TLWP149 PC EM



Модель ..... TLWP149 PC EM

Артикул ..... 05783

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп ..... 1x49 Вт

Тип лампы ..... T5 (G5) T5 G5

Оптическая система ..... Прозрачный

Степень защиты ..... IP65

Класс защиты ..... I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..... 1563x135x105

Климатическое исполнение ..... УХЛ4

Коэффициент мощности .....  $\geq 0,96$

Способ монтажа ..... На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах

Блок аварийного питания ..... есть

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный ABS - пластик.
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Рассеиватель - поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL) крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJВ.
- Клеммная колодка - Tridonic.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

### УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	<b>01846</b>
2		Подвес (крючок)	<b>01853</b>
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	<b>01839</b>
4		Кабельный гермоввод PG 13.5	<b>00894</b>
5		Металлическая защелка для TLWP	<b>08357</b>