

Боковые панели корпусов IT CQE



Назначение

- конструкция позволяет использовать боковое пространство корпуса для установки дополнительного 19-дюймового оборудования (совместно с организаторами воздушных потоков, см. стр. 3.1.23);
- предназначены для обеспечения доступа авторизованного персонала к внутреннему пространству корпуса сбоку.

Характеристики

- материал – сталь;
- толщина стали – 1,5 мм;
- панели запираются на замки;
- полиуретановое уплотнение по периметру;
- степень защиты – IP54;
- полимерно-порошковое покрытие;
- цвет – черный, RAL 9005 или серый, RAL 7035.

Особенности

- для комплектации корпуса необходимо заказать один набор боковых панелей.

Комплект поставки

- в упаковке – 2 шт.

Высота, мм	Количество, U	Ширина, мм	Цвет	Код	
1200	24	600	RAL 9005	RBITCPLS1260	
1400	28			RBITCPLS1460	
1600	32			RBITCPLS1660	
1200	24	800		RBITCPLS1280	
1400	28			RBITCPLS1480	
1600	32			RBITCPLS1680	
1200	24	1000		RBITCPLS1210	
1400	28			RBITCPLS1410	
1600	32			RBITCPLS1610	
1200	24	600		RAL 7035	RGITCPLS1260
1400	28				RGITCPLS1460
1600	32				RGITCPLS1660
1200	24	800	RGITCPLS1280		
1400	28		RGITCPLS1480		
1600	32		RGITCPLS1680		
1200	24	1000	RGITCPLS1210		
1400	28		RGITCPLS1410		
1600	32		RGITCPLS1610		