



Укрывные строительные тенты 180 гр/кв.м

Строительные тенты КМП изготовлены из полипропилена, имеют прямоугольную форму, усиленные края и пластиковые уголки. Также вдоль каждого края расположены металлические люверсы с шагом 1м, позволяющие натянуть и закрепить тент в нужном положении. Чем выше плотность, тем с большей силой нужно воздействовать на разрыв и растяжение, что нанести повреждения тенту.

Укрывной тент можно закрепить на объекте любым способом: продев тросик или веревку в люверсы, закрепив веревку на пластиковых углах тента, прижав края тента к земле любым тяжелым предметом.

При наличии сильного ветра укрывной тент должен быть надежно закреплен и по возможности хорошо натянут. В период эксплуатации, тент не должен соприкасаться с колющими, режущими и острыми поверхностями, во избежание повреждения материала.

Преимущества:

- Тенты полипропиленовые КМП плотностью 180г/м² просты в использовании, легкие и прочные
- Всегда в наличии на складе полотна, позволяющие прикрыть площадь от 6м² до 600м²
- Благодаря наличию люверсов, полотна можно соединять для получения большей площади покрытия
- Представленные тенты настолько универсальны, что сфера их использования ограничена только фантазией потребителя.
- При вертикальном закреплении, укрывной тент обеспечивает отличную ветрозащиту.