


ЛЮК КВАДРАТНЫЙ "АРБАТ" ВЧШГ ТИП Т "А15-С250" (В) 2.7.8-60 (ОУЭ-КВ-А15-С250)



Номенклатурный номер: 110301-01717



Предназначен для установки на горловины канализационных колодцев инженерных сетей Водопровода (В), расположенных в зонах тротуаров и дорог с интенсивным движением. Обеспечивает доступ в колодцы для проведения монтажных, инспекционных и ремонтных работ.

Люк квадратный тяжелого типа из высокопрочного чугуна с шаровидным видом графита «ВЧШГ» состоит из корпуса и крышки с шарнирным механизмом. Крышка люка без ушек соединена с корпусом с помощью шарнирного механизма. Угол открытия крышки 112°. Крышка оснащена запорным механизмом для защиты от краж и постороннего проникновения в колодец. Запорный механизм приводится в движение с помощью торцевого ключа с накладной головкой размером 17 мм (в комплект поставки не входит). Корпус люка оснащен Т-образной вибрационной прокладкой для более плотного прилегания крышки. Крышка имеет вентиляционное отверстие диаметром не менее 20 мм.

Особенности квадратных люков с шарнирным механизмом из «ВЧШГ»:

Удобства монтажа на тротуаре под плитку;

- не выделяются на фоне дорожного покрытия;
- меньший вес и большая прочность в сравнении с аналогами, выполненными из серого чугуна;
- возможность манипуляций одному человеку;
- отсутствие вибрирования крышки при наезде автотранспорта;
- битумное покрытие поверхности люка защищает конструкцию от коррозии;
- низкая стоимость металла ВЧШГ в пунктах приема металла;
- устойчивость к различным температурным режимам;
- облегчающий эксплуатацию шарнирный механизм крепления крышки к корпусу позволяет фиксировать крышку в трех состояниях - закрыто, открыто с фиксированным положением 112° и снято с корпуса при 110°;
- современный дизайн.

Люки отливаются из чугуна марки «ВЧ-50» согласно EN - GJS-500-7 и изготавливаются согласно ГОСТ 3634-99 — «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневосточных колодцев (европейский стандарт EN 124-1994)». Дополнительная информация о люках и их маркировке приведена в описании группы.

Характеристики

Материал	ВЧ-50
Номинальная нагрузка, т/кН	25/250
Длина, мм	720
Ширина, мм	720
Диаметр крышки, мм	658
Высота крышки, мм	24
Диаметр лаза, мм	600
Высота, мм	95
Масса, кг	57

Комплектация

Люк в сборе (корпус люка, крышка люка, эластическая прокладка, шарнир, запорный механизм)

Логистические параметры

Объем, м3:	0,083006
Вес, кг.:	57



Номенклатурный номер: 110301-01717

**ЛЮК КВАДРАТНЫЙ "АРБАТ" ВЧШГ
ТИП Т "А15-С250" (В) 2.7.8-60 (ОУЭ-
КВ-А15-С250)**

18334,8 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru