

REXANT**КАБЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР
I-ОБРАЗНЫЙ (3PIN 0,5-1,5мм²) IP68**

Предназначены для соединений, которым требуется обеспечить полную герметичность, защиту кабеля и надежность электрической цепи.

Напряжение: 380 В/AC
 Максимальное напряжение: 250-450 В/AC
 Номинальный ток: 16 А
 Номинальное поперечное сечение: 1,5 мм²
 Номинальная присоединительная способность: 3x0,5-1,5 мм²
 Количество контактов: 3
 Цвет: черный
 Диаметр кабеля: 6-11 мм
 Температура эксплуатации: -40...+105°C
 Материал корпуса: полиамид
 Материал зажима: латунь
 Степень защиты: IP68

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не погружайте в воду. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Запрещается производить монтаж/демонтаж соединения, находящегося под напряжением. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При обнаружении неисправности, сколов и трещин – заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Хранить в упаковке изготовителя, в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70% при температуре -40...+50°C. Срок службы 25 лет. Срок гарантии 3 года. Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd». Адрес изготовителя: 5-5, блддинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дата изготовления:

