

Изолятор




артикул

FB.400.AP




Газовое сопло




артикул	Ø A, мм
FB.400.N.24.0	24,0
FB.400.N.19.0*	19,0
FB.400.N.16.0	16,0

Контактные наконечники



артикул	Ø, M10x35 мм ECU
FB.СТМ10.35-10	1,0
FB.СТМ10.35-12*	1,2
FB.СТМ10.35-14	1,4
FB.СТМ10.35-16	1,6
FB.СТМ10.35-20	2,0

Адаптер



артикул	
FB.TA.M10.60*	M10x60 мм
FB.TA.M8.65	M8x65 мм

Направляющие каналы



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLW-30A**	3,6	1,0–1,2	сталь	белый
FB.SLW-40A**	4,6	1,0–1,2	сталь	белый
FB.SLW-50A**	5,6	1,0–1,2	сталь	белый

* Входит в стандартную комплектацию.

** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель FB 400	3 m	4 m	5 m
Артикул	38449	38450	38451
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	воздушное		
Свар. ток ПВ 60% / CO ₂ , А	400		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO ₂ 20%, А	340		
Ø проволоки, мм	1,0–1,6		