

ПАСПОРТ

Дизель генератор TSS SDG 9000EH3UA



Свойство	Значение
Модель	TSS SDG 9000EH3UA
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	8,5
Мощность максимальная, кВА	10,6
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	11,55
Объём топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,1
Вид топлива	дизель
Уровень шума (дВ/7м)	79
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LT1100FE
Двигатель	Двигатель дизельный LT1100FE SDG 9000EHA-EH3A / Diesel engine LT1100FE (2.02.01.09.0007)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10/13,6
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, панель управления, ручки и колёса
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0,667
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2,2
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	Да
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	да
Масса, кг	135
Масса брутто, кг	138,9
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	780x580x830 высота указана с установленными колесами
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	820x620x760
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	780
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	751
Причины уценки	