



Защита от падения  
с высоты

# PROTECTOR ROUND AN12015T

## Стационарные СЗВТ

Средство защиты втягивающего типа



### Описание

**Цвет:** оранжевый

**Материал корпуса:** АБС-пластик (ABS)

**Строп:** трос из оцинкованной стали, диаметр 4 мм

**Длина стропа:** 15 м

**Температура эксплуатации:** от -32°C до +50°C

**Вес (кг):** 6.29

**Срок хранения (мес):** 240

**Срок эксплуатации (мес):** 240

**ТР ТС 019/2011:** Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: средство защиты втягивающего типа

**EN 360:** 150 кг

Средство защиты втягивающего типа – устройство с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа. Корпус из ударопрочного АБС-пластика (ABS). Втягивающийся строп – трос из оцинкованной стали: диаметр – 4 мм, длина – 15 м. Амортизатор встроен в тормозное устройство. 2 вертлюга. Самозапирающийся стальной карабин-крюк (класс Т, раскрытие 21 мм), вертлюг с индикатором срыва. Карабин для крепления к анкерному устройству поставляется отдельно. Удобная ручка для транспортировки. Устройство предназначено для использования при факторе падения 0. СЗВТ можно применять при массе пользователя вместе с оборудованием до 150 кг (сертифицировано по EN). NFC-метка позволяет организовать учет на предприятии при наличии ПО и NFC-сканера