



арт. 7947 **FTL T43**

арт. 7948 **FTL T52**

арт. 7949 **FTL T43 FLEX**

арт. 7950 **FTL T52 FLEX**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПРИВОД ТРИММЕРА;
- НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ С КРЕПЛЕНИЕМ;
- ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С ПОДРЕЗНЫМ НОЖОМ;
- НЕЙЛОНОВАЯ ТРИММЕРНАЯ КАТУШКА С ЛЕСКОЙ;
- 3-Х ЛОПАСТНЫЙ НОЖ;
- КАНИСТРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ;
- ЧАШКА СЦЕПЛЕНИЯ, РЕДУКТОР;
- РУКОЯТКИ С КРОНШТЕЙНОМ;
- ШТАНГА С ПРИВОДНЫМ ВАЛОМ;
- СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ШТАНГ*;
- НАБОР КРЕПЕЖА И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ;
- ИНСТРУКЦИЯ, ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*ДЛЯ МОДЕЛЕЙ FTL T43 FLEX, FTL T52 FLEX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ.	МОДЕЛЬ	ТРИММЕР						ДВИГАТЕЛЬ										
		ТИП ПЕРЕДАЧИ	РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	ТИП ШТАНГИ	ТИП РУКОЯТКИ	ШИРИНА СКАШИВАНИЯ ЛЕСКА / НОЖ, СМ	ТОЛЩИНА ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛЕСКИ, ММ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ, СМ ³	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	МАКС. ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ С НОЖОМ, ОБ/МИН	МАКС. ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ С ЛЕСКОЙ, ОБ/МИН	ЗАЖИГАНИЕ	ТИП/СИСТЕМА СТАРТЕРА	ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ, БЕНЗИН:МАСЛО	ПРАЙМЕР	ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	ГАБАРИТЫ СОБРАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ММ
7947	T 43	ЦЕНТРО-БЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	ЛЕСКА/НОЖ	ЦЕЛЬНАЯ	ТИП J	44/25.5	2-3	2-Х ТАКТНЫЙ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ	43	1,84/2,5	9000-9500	ЭЛЕКТРОННОЕ	РУЧНОЙ STD	30:1	ЕСТЬ	1,2	1800*600*420	8,5
7948	T 52			РАЗБОРНАЯ					52	2,2/3,0			РУЧНОЙ ERGO START					
7949	T 43 FLEX			52					1,84/2,5	РУЧНОЙ STD								
7950	T 52 FLEX			52					2,2/3,0	РУЧНОЙ ERGO START								



1

КОМФОРТ



ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ
разгружает оператора



J-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА С БОЛЬШИМИ КУРКАМИ
делает работу оператора комфортной



АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА AVS
снижает вибрационное воздействие на оператора



ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ERGO START*
значительно снижает необходимое усилие для стартера

*ДЛЯ МОДЕЛЕЙ FTL T52, FTL T52 FLEX

2

НАДЕЖНОСТЬ



РАЗБОРНАЯ ШТАНГА С БОКОВЫМ ФИКСАТОРОМ**
обеспечивает удобство при перевозке



3-Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОЖУХА К ШТАНГЕ
обеспечивает надежную фиксацию кожуха



2-Х ТОЧЕЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА
обеспечивает защиту бака от повреждений

**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ FTL T43 FLEX, FTL T52 FLEX

3

ФУНКЦИОНАЛ



ЗАВОДСКАЯ КАЛИБРОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ
обеспечивает быстрый и лёгкий запуск



ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
увеличивает ресурс двигателя



5 ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ВНУТРИ ШТАНГИ
увеличивают ресурс вала, создают дополнительное гашение вибрации

НА ВСЕХ БЕНЗИНОВЫХ ТРИММЕРАХ:

1. КАТУШКА С ЛЕСКОЙ "ПОЛУАВТОМАТ"
удобство за счет выброса лески нажатием на кнопку катушки
2. 3-Х ЛОПАСТНОЙ НОЖ
для скашивания сильно заросших участков

