





МУЛЬТИМЕТРЫ С ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Мультиметры с автомобильными функциями помогут с более сложными измерениями и тестами, помогут измерить, например, углы опережения зажигания, количество оборотов двигателя.

Бренд	MASTECH		UNI-T	
Фото				
Артикул	13-2085 NEW		13-0028	13-0027
Модель	MS8239D		UT105	UT107
Ключевые особенности модели	Автофункции DWELL, TACH		Автофункции DWELL, TACH	Автофункции DWELL, TACH
Категория безопасности	CAT III 600 V		CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Макс. значение	2000		2000	2000
Автоматический выбор диапазона	●			
Автовывключение	●			●
TRUE RMS			●	●
Напряжение постоянного тока	600 V		1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V		750 V	750 V
Переменный ток	10 A		10 A	10 A
Постоянный ток	10 A			
Сопротивление	20 MΩ		20 MΩ	20 MΩ
Частота				2 kHz
Сквозность				●
Измерение температуры				-40~1000 °C
Проверка батареи 12 В				●
Проверка диодов	●		●	●
Тест целостности цепи	●		●	●
Подсветка дисплея	●			
Удержание данных	●		●	●
MAX	●			
DWELL (угол замкнутого состояния прерывателя)	●		●	●
TACH (частота вращения вала)	●		●	●

ТЕСТЕРЫ РОЗЕТОК И АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Тестеры розеток используются для контроля качества установки евророзеток, определяют неправильное подключение, наличие или обрыв нуля, заземления. Детекторы автоматических выключателей помогут найти нужный автомат в щитке или необходимой электрической линии, определить наличие напряжения в цепи.

Бренд	MASTECH		
Фото	  		
Артикул	13-1260	13-1262 NEW	13-1265 NEW
Модель	MS6860D	MS5902RTD	MS5905RTD
Ключевые особенности модели	Розетка UK	Розетка EU, подсветка рабочей зоны	Розетка EU, NCV
Категория безопасности	CAT II 230 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Напряжение переменного тока	230 V	230 V	230 V
Проверка розеток	●	●	●
Фонарик		●	
NCV			●
Звуковой и световой сигналы	●	●	●
Поиск автоматического выключателя в щитке		●	●