

Подставка для светильника ULI-P Серия UFP

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Общие сведения


Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Назначение

Подставка применяется для крепления светильника для растений серии ULI-P. Высота подвеса светильника на подставке регулируется.

Основные параметры и характеристики

Подставка для светильника серии UFP Uniel выполнена из стального профиля и покрыта краской с антикоррозийным покрытием. Не содержит вредных веществ.



Модель	UFP-G03S WHITE	UFP-G03L WHITE
Габаритный размер, мм	515×715×200	515×1315×200
Цвет	Белый	
Материал	Сталь	
Температура эксплуатации, °С	0...+50	
Срок службы	10 лет	

Правила и условия монтажа.

Подготовка к работе

1. Достать из коробки металлические детали стойки и винты и проверить комплектность.
2. К штанге длиной 500 мм со стороны гайки привинтить ножку длиной 200 мм винтом из комплекта. Обратите внимание, что винт вставляется в ножку со стороны углубления в нижней части ножки. Собрать вторую опору подставки аналогичным образом.
3. Собранные опоры подставки прикрутить винтами из комплекта к штанге 700 мм/1300 мм. Обратите внимание, что винт вставляется в опору со стороны углубления. Выбирая отверстия в опорах, можно изменять высоту подвеса светильника. Подставка собрана.
4. Приклеить защитные наклейки на нижнюю часть ножки.

Установка светильника для растений ULI-P на подставку

5. Прикрутить скобки к подставке с помощью саморезов в отверстия с нижней стороны подставки. Саморезы и скобки входят в комплект поставки светильника.
6. Защелкнуть светильник в скобки и отрегулировать его положение в подставке по своему усмотрению.

Правила и условия эксплуатации

Рекомендуется осматривать подставку на предмет загрязнения и механических повреждений не реже одного раза в год. Очистку рекомендуется производить влажной ветошью. Не используйте растворители, химически активные вещества и абразивные чистящие средства для очистки подставки.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 5 лет со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- если дефект возник в результате повреждения острым предметом и механических повреждений;
- если дефект возник вследствие погружения изделия в воду;
- обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Срок службы 10 лет.

Срок годности не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка и хранение светильника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Температура хранения $-40...+85^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность воздуха 10–95%.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов.

Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности следует обратиться к лицу, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО ТК «Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05.

Сертификация

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром», 142432, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4, ком. 204, тел. +7 (495) 765-12-78.

Сделано в России.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена