

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Профессиональное антикоррозионное средство на органической основе.



Особенности

Обладает высоким сопротивлением абразивному износу.
После высыхания образует эластично-упругое покрытие.

Область применения

Применяется для защиты днища и арок автомобилей от коррозии, негативного воздействия химических реагентов и гравия.

Способ применения

Перед использованием состава обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить, очистить от пыли и просушить. Перед применением выдержать состав при комнатной температуре в течение 2 часов. Перед нанесением состав тщательно взболтать в течение 1-2 минут. Равномерно нанести состав по обрабатываемой поверхности при помощи пистолета-распылителя под давлением 3–5 атм.

Технические характеристики

Химическая основа:	битум
Цвет:	черный
Плотность при 20°C:	1,10 кг/л
Время полного высыхания при 20°C	
толщина сухого слоя 100-500 мкм:	4 - 6 ч.
толщина сухого слоя 500-1000 мкм:	10 - 12 ч.
толщина сухого слоя 1000-2000 мкм:	20 - 24 ч.
Термостойкость:	-30 - +80°C
Вязкость по Брукфильду при 20°C:	15000 - 20000 мПа·с
Минимальная массовая доля содержания нелетучих веществ:	58,8%
Рекомендуемая температура окружающего воздуха при нанесении:	+10°C - +30°C
Рекомендуемое давление распыления:	3 - 5 бар
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
баллон	1 л	2892 . 072 . 101	1