

Информация о продукции

08 25 185

Плоскогубцы удлинённые

DIN ISO 5746



- Легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- Для всех видов монтажных и ремонтных работ.
- Особенно удобны в обращении: идеальны для работы в труднодоступных местах благодаря тонкой головке с суженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей – например, гвоздей, штифтов и болтов
- универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- Большой срок службы – стабильные кончики губок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC

назначения	
Номер артикула	08 25 185
EAN	4003773088349
Клещи	хромированные
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	213 g
Размеры	185 x 55 x 22 mm
Норма	DIN ISO 5746
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 13,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	25,0 mm ²

Возможны технические изменения и ошибки