

НОВИНКА!

Светодиодный светильник HIGH BAY 4 поколение



- Замена для светильников HQI мощностью 250 Вт/400 Вт;
- Эффективность **до 150 лм/Вт**;
- **UGR < 25** для угла 70° и для угла 110° с отражателем;
- **Версии с датчиком**;
- Дополнительные аксессуары: кронштейны, отражатель, рефрактор.



Наименование	Световой поток, лм	Артикул
HB P 87W 840 110DEG IP65	13000	4058075692718
HB P 87W 840 70DEG IP65	13000	4058075692787
HB P 147W 840 110DEG IP65	22000	4058075692794
HB P 147W 840 70DEG IP65	22000	4058075692800
HB P 190W 840 110DEG IP65	27000	4058075692817
HB P 190W 840 70DEG IP65	27000	4058075692824
HB P 210W 840 70DEG IP65	30000	4058075692831
HB P 87W 865 110DEG IP65	13000	4058075692848
HB P 87W 865 70DEG IP65	13000	4058075692855
HB P 147W 865 110DEG IP65	22000	4058075692862
HB P 190W 865 70DEG IP65	27000	4058075692879
HB P 210W 865 70DEG IP65	30000	4058075692886
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65 – с датчиком	13000	4058075603257
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65 – с датчиком	22000	4058075603264
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65 – с датчиком	22000	4058075603271
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65 – с датчиком	27000	4058075603288

LEDVANCE HIGH BAY СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Здания с высокими потолками | Склады



Логистические помещения | Промышленность