



ПЛАШЕЧНЫЕ ЗАЖИМЫ

Предназначены для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ.

Зажимы изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава.

Код	ТИП:	Диаметр проводника, мм	Стягивающих болтов, шт.
14028	ПА-1-1	5,5-8,6	2
14064	ПА-2-2	9,6-11,4	3
14063	ПА-2-2А	9,6-11,4	2
14066	ПА-3-2	12,3-14,0	3
14065	ПА-3-2А	12,3-14,0	2



УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Предназначены для защиты проводов СИП-3 от грозовых перенапряжений.

Устройства состоят из зажима, рога и алюминиевого шунта (для УЗД-1.2), свернутого для удобства монтажа и транспортировки в цилиндрическую пружину. При установке не требуется удаление изоляции с провода.

УЗД-1.3 и УЗД-1.4 адаптированы для подключения переносных штанг заземления, для чего имеет рог, дважды изогнутый под углом 90 градусов, с утолщением на конце, исключающим соскальзывания переносной штанги заземления.



Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Момент затяжки болтов, Нм	Размер головки, мм	Масса, кг
14136	УЗД-1.1	35-150	22	13	0,47
14137	УЗД-1.2	35-150	22	13	0,57
14138	УЗД-1.3	35-150	22	13	0,57
14148	УЗД-1.4	35-150	22	13	0,57

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177