

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

АЛЮМИНОВЫЕ



Камлок А	Камлок В	Камлок С	Камлок D
1/2(13мм)	1/2(13мм)	1/2(13мм)	1/2(13мм)
3/4(20мм)	3/4(20мм)	3/4(20мм)	3/4(20мм)
1(25мм)	1(25мм)	1(25мм)	1(25мм)
1 1/4(32мм)	1 1/4(32мм)	1 1/4(32мм)	1 1/4(32мм)
1 1/2(38мм)	1 1/2(38мм)	1 1/2(38мм)	1 1/2(38мм)
2(50мм)	2(50мм)	2(50мм)	2(50мм)
2 1/2(63мм)	2 1/2(63мм)	2 1/2(63мм)	2 1/2(63мм)
3(75мм)	3(75мм)	3(75мм)	3(75мм)
4(100мм)	4(100мм)	4(100мм)	4(100мм)
5(125мм)	5(125мм)	5(125мм)	5(125мм)
6(150мм)	6(150мм)	6(150мм)	6(150мм)

Камлок на резьбе

Камлок E	Камлок F	Камлок DC	Камлок DP
1/2(13мм)	1/2(13мм)	1/2(13мм)	1/2(13мм)
3/4(20мм)	3/4(20мм)	3/4(20мм)	3/4(20мм)
38 мм	1(25мм)	1(25мм)	1(25мм)
50 мм	1 1/4(32мм)	1 1/4(32мм)	1 1/4(32мм)
63 мм	1 1/2(38мм)	1 1/2(38мм)	1 1/2(38мм)
75 мм	2(50мм)	2(50мм)	2(50мм)
75 мм	2 1/2(63мм)	2 1/2(63мм)	2 1/2(63мм)
75 мм	3(75мм)	3(75мм)	3(75мм)
75 мм	4(100мм)	4(100мм)	4(100мм)
75 мм	5(125мм)	5(125мм)	5(125мм)
75 мм	6(150мм)	6(150мм)	6(150мм)

КАМЛОКИ НЕРЖ



Камлок А нерж. сталь	Камлок В нерж. сталь	Камлок С нерж. сталь	Камлок D нерж. сталь
1/2(13мм)SS	1/2(13мм)SS	1/2(13мм)SS	1/2(13мм)SS
3/4(20мм)SS	3/4(20мм)SS	3/4(20мм)SS	3/4(20мм)SS
1(25мм)SS	1(25мм)SS	1(25мм)SS	1(25мм)SS
1 1/4(32мм)SS	1 1/4(32мм)SS	1 1/4(32мм)SS	1 1/4(32мм)SS
1 1/2(38мм)SS	1 1/2(38мм)SS	1 1/2(38мм)SS	1 1/2(38мм)SS
2(50мм)SS	2(50мм)SS	2(50мм)SS	2(50мм)SS
2 1/2(63мм)SS	2 1/2(63мм)SS	2 1/2(63мм)SS	2 1/2(63мм)SS
3(75мм)SS	3(75мм)SS	3(75мм)SS	3(75мм)SS
4(100мм)SS	4(100мм)SS	4(100мм)SS	4(100мм)SS
5(125мм)SS	5(125мм)SS	5(125мм)SS	5(125мм)SS
6(150мм)SS	6(150мм)SS	6(150мм)SS	6(150мм)SS

Камлок E нерж. сталь

Камлок F нерж. сталь

Камлок DC нерж. сталь

Камлок DP нерж. сталь

1/2(13мм)SS	1/2(13мм)SS	1/2(13мм)SS	1/2(13мм)SS
3/4(20мм)SS	3/4(20мм)SS	3/4(20мм)SS	3/4(20мм)SS
1(25мм)SS	1(25мм)SS	1(25мм)SS	1(25мм)SS
1 1/4(32мм)SS	1 1/4(32мм)SS	1 1/4(32мм)SS	1 1/4(32мм)SS
1 1/2(38мм)SS	1 1/2(38мм)SS	1 1/2(38мм)SS	1 1/2(38мм)SS
2(50мм)SS	2(50мм)SS	2(50мм)SS	2(50мм)SS
2 1/2(63мм)SS	2 1/2(63мм)SS	2 1/2(63мм)SS	2 1/2(63мм)SS
3(75мм)SS	3(75мм)SS	3(75мм)SS	3(75мм)SS
4(100мм)SS	4(100мм)SS	4(100мм)SS	4(100мм)SS
5(125мм)SS	5(125мм)SS	5(125мм)SS	5(125мм)SS
6(150мм)SS	6(150мм)SS	6(150мм)SS	6(150мм)SS

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ВАУЕР



тип F2(150мм)
ком 2" (50мм)
тип F3(75мм)
ком 1" (25мм)
тип F4(100мм)
ком 1 1/4" (32мм)
тип F5(125мм)
ком 1 1/2" (38мм)
тип F6(150мм)
ком 2" (50мм)

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ PERROT



Прямая часть
с резьбой



Вставная часть
с резьбой



Прямая часть
со штуцером



Заглушка
прямая

Обратный клапан с охватывающей соединительной частью PERROT



Вставная часть
со штуцером



Заглушка
вставная

Прямая часть со штуцером 50x50мм PERROT

Вставная часть со штуцером 50x50мм PERROT

KVF 70 x65 / SUPRA

KMS 70x65 / SUPRA

Прямая часть со штуцером 70x65мм PERROT

Заглушка(прямая часть) 70мм PERROT

Вставная часть с резьбой 75ммx3" PERROT

Вставная часть со штуцером 70x65мм PERROT

Заглушка(прямая часть) 70мм PERROT

Соединение для шапгов 75ммx3" PERROT

KVR 89 / SUPRA

KVF 89 x67 / SUPRA

Прямая часть со штуцером 89x75мм PERROT

Прямая часть с резьбой 89ммx3" PERROT

Вставная часть со штуцером 89x75мм PERROT

Вставная часть с резьбой 89ммx3" PERROT

Прямая часть с резьбой 108 мм x 4"

Вставная часть с резьбой 108 мм x 4" PERROT

Заглушка (вставная часть) 108 мм PERROT

Прямая часть со штуцером 108x100мм PERROT

Вставная часть со штуцером 108x100мм PERROT

Прямая часть со штуцером 133x125мм PERROT

Заглушка(прямая часть) 133мм PERROT

Заглушка(вставная часть) 133мм PERROT

Вставная часть со штуцером 133x125мм PERROT

Голова под приварку 133мм PERROT

Вставная часть со штуцером 159 x 6" PERROT

Прямая часть с резьбой 159 x 6" PERROT

Заглушка(прямая часть) 159мм PERROT

Вставная часть с резьбой 159 x 6" PERROT

Заглушка(вставная часть) 159мм PERROT

Прямая часть со штуцером 159x100мм PERROT

Прямая часть с резьбой 159мм PERROT

KVS 70x65 / SUPRA

KMR 69 / SUPRA

ХОМУТ СИЛОВОЙ

ХОМУТ СИЛОВОЙ ROBUST

Хомут с резьбовым силовым



17-19мм 48-51мм 22-25мм 162-116мм
20-22мм 52-55мм 66-103мм 175-187мм
23-25мм 56-59мм 104-112мм 188-200мм
26-29мм 60-63мм 113-120мм 201-213мм
29-31мм 64-67мм 115-130мм 214-222мм
32-35мм 69-73мм 122-130мм 227-239мм
36-39мм 74-79мм 131-139мм 240-252мм
40-43мм 80-85мм 140-148мм
44-47мм 86-91мм 149-161мм

Т-БОЛТ СИЛОВОЙ W2



Силовой Т-болт хомута

79-87 114-122
82-91 156-167
109-116 140-148
112-120