





ПРОПАНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

REXANT

	Артикул	Исполнение	Количество стаканов/насадок	Диаметр стакана, мм	Присоединение	Поджиг	Дополнительно
	11-0975	Рычажное	1	50	Ниппель универсальный d 6/9	Ручной	-
	11-0972	Вентильное	1	60	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-
	11-0977	Рычажное	1	76	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-
	11-0995	Рычажное	1	60	Ниппель универсальный 6/9	Пьезо-поджиг	-
	11-0991	Рычажное	1	50	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-
	11-0992	Рычажное	2	50	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-
	11-0998	Рычажное	3	25, 30, 50	Резьба G3/8	Ручной	Шланг и ключи в комплекте
	11-0997	Вентильное	3	-	Резьба G3/8	Ручной	

ГОРЕЛКИ ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ

REXANT

	Артикул	Особенность	Тепловая мощность, кВт	Размер сопла, мм	Расход газа, г/час	Топливо
	12-0025	Керамическая вставка в сопле – меньше нагревается, дольше работает	1,1	20	73	Газ для зажигалок
	12-0029	2 режима горения пламени: обычный и турбо, предохранитель от случайного поджига	1,1	9	40	
	12-0010-1	Защитный колпачок на сопле, поставляются заправленными, упаковка блистер	0,08	4,5	6,4	
	12-0010-2	Защитный колпачок на сопле, поставляются заправленными, упаковка шоу-бокс				
	12-0011-1	Предохранитель, поставляются заправленными, упаковка блистер	0,13	8	8,8	
	12-0011-2	Предохранитель, поставляются заправленными, упаковка шоу-бокс				
	12-0036	4 положения угла наклона сопла	1,2	7x7x4	15	
	12-0037	2 режима: обычный и турбо, предохранитель	0,8	9	25	
	12-0038	2 режима: обычный и турбо, предохранитель, подставка	1,1	17x7	25	