

400 Нех Индикатор крутящего момента

Индикатор момента затяжки с фиксированным значением, под внутренний шестигранник TORX®. С защитой от случайного вмешательства в настройки. Надёжная проскальзывающая муфта срабатывает с отчётливо слышимым и ощущаемым сигналом при достижении установленного значения, превышение нужного момента затяжки исключено. Многократный запас момента силы при отвинчивании по сравнению с установленным значением, за счёт этого для отвинчивания деталей, как правило, нет необходимости использовать дополнительный инструмент. Форма ручки хорошо подходит под ладонь, пальцы ложатся в округлые выемки для захвата. За счёт этого обеспечивается оптимальная и эргономичная передача усилия.

400 Нех Индикатор крутящего момента



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05005080001	208835	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05005081001	208842	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Индикатор крутящего момента

- Для винтов TORX®

400 TX Индикатор крутящего момента



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05005090001	208811	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05005091001	208828	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Click-Torque A 5 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом

Динамометрический ключ в фирменном дизайне Wera. Очень добротное исполнение с высокой точностью согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Простая установка и защита нужных значений. Слышимые и ощущаемые щелчки при достижении каждого значения дополнительно облегчают уверенную установку установленного момента силы. Надёжный механизм разблокировки производит отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок при достижении установленного момента силы. Для правой затяжки, трещотка с реверсом на 45 зубцов.

- 1/4" присоединительный квадрат, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 2.5-25 Нм; погрешность +/- 4% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 5 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом



	EAN						
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm
05075604001	193179	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом

- 1/4" шестигранный привод, трещотка с реверсом, 45 зубцов
- Диапазон измерения: 2.5-25 Нм; погрешность +/- 4% согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 6 Динамометрический ключ с трещоткой с реверсом



	EAN						
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm
05075605001	193186	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121