

## Модульные коммутационные панели CAT 6A

Модульная коммутационная панель категории 6A представляет собой корпус с 24 гнездами для установки модулей Keystone 8P8C, поставляемых в комплекте. Лицевая сторона закрыта декоративной пластиковой панелью. Панель устанавливается в 19-дюймовый коммутационный шкаф. Кабельные жгуты подводятся с задней стороны и фиксируются на интегрированном кабельном организаторе. Расшивка проводников кабелей "витая пара" производится непосредственно на контактах модулей Keystone безинструментального монтажа, устанавливаемых в панель. Окончательная укладка жгутов кабелей производится после расшивки всех проводников.



### Назначение

- для экранированных и неэкранированных систем;
- передача сигналов в структурированных кабельных системах.

### Типы панели

- экранированная панель 24 порта;
- неэкранированная панель 24 порта;
- модульная конструкция.

### Совместимость с компонентами

- экранированные и неэкранированные кабели CAT 6A, CAT 6, CAT 5E.

### Особенности

- поддерживает технологию HDBaseT;
- разъемы 8P8C (RJ-45) никелированные, с позолоченными контактами (покрытие 1,27 мкм);
- ресурс подключений/отключений – не менее 1000 циклов;
- контакты сквозь изоляцию из фосфористой бронзы, тип 110;
- ресурс подключений/отключений – не менее 250 циклов;
- допустимый диаметр медных проводников – 0,4–0,64 мм (22–26 AWG);
- встроенный организатор для кабелей.

### Температурные диапазоны

- хранение – от -40 до +70 °С;
- эксплуатация – от -40 до +50 °С;
- монтаж – от 0 до +50 °С.

### Упаковка

- картонная коробка, 1 шт.

Конструкция патч-панели	Тип системы	Количество портов	Количество, U	Тип контактов IDC	Вес, кг	Цвет	Код
Модульная	UTP	24	1 U	110	0,9	черный	RN6APPU24
	FTP						RN6APPF24