

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE VALUE ZOOM

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ СВЕТОВОГО ПУЧКА



- Регулировка угла свечения – 20°-55°
- При регулировке – линза «утапливается», а не выезжает
- Плоский адаптер
- Высокая энергоэффективность: 90 лм/Вт
- Алюминиевый корпус
- Современный дизайн
- Легкий монтаж
- Подходит ко всем трековым аксессуарам из серии ECO TRACKLIGHT
- Срок службы: 25000 ч. по стандарту L70/B50



ПРОСТАЯ
РЕГУЛИРОВКА
УГЛА
СВЕТА

4000 K



4.5 м²



ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ



ПОВОРОТНЫЙ



IP20



LEDVANCE

3 года
ГАРАНТИИ


LEDVANCE VALUE ZOOM




10 Вт



10 Вт



35 Вт



35 Вт



- Доступные мощности: 10-12-15-20-25-30-35Вт
- 4000К Нейтральный белый свет
- Безопасно для глаз: КП < 5%
- CRI >80
- Черный или белый корпус
- Идеальны для HoReCa, бутиков, галерей, музеев

Наименование продукта

Артикул (EAN)

W

lm

K

°

Цвет корпуса

D, мм

L, мм

Ta, °C

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	Цвет корпуса	D, мм	L, мм	Ta, °C
TRACKSP VAL 1-PH ZM 10W840 BKRD RU LEDV	4099854405846	10	900	4000	20-55°	Черный	50	130	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 10W840 WTRD RU LEDV	4099854405860	10	900	4000	20-55°	Белый	50	130	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 12W840 BKRD RU LEDV	4099854405884	12	1080	4000	20-55°	Черный	50	130	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 12W840 WTRD RU LEDV	4099854405907	12	1080	4000	20-55°	Белый	50	130	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 15W840 BKRD RU LEDV	4099854405921	15	1350	4000	20-55°	Черный	62	160	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 15W840 WTRD RU LEDV	4099854405945	15	1350	4000	20-55°	Белый	62	160	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 20W840 BKRD RU LEDV	4099854405969	20	1800	4000	20-55°	Черный	62	160	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 20W840 WTRD RU LEDV	4099854405983	20	1800	4000	20-55°	Белый	62	160	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 25W840 BKRD RU LEDV	4099854406010	25	2250	4000	20-55°	Черный	72	170	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 25W840 WTRD RU LEDV	4099854406034	25	2250	4000	20-55°	Белый	72	170	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 30W840 BKRD RU LEDV	4099854406058	30	2700	4000	20-55°	Черный	72	170	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 30W840 WTRD RU LEDV	4099854406072	30	2700	4000	20-55°	Белый	72	170	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 35W840 BKRD RU LEDV	4099854406102	35	3150	4000	20-55°	Черный	80	175	-20...+40°
TRACKSP VAL 1-PH ZM 35W840 WTRD RU LEDV	4099854406126	35	3150	4000	20-55°	Белый	80	175	-20...+40°

