

КОМАНДОАППАРАТЫ КУЛАЧКОВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ серий КА4000, КА4100, А4200, КА4600

УДК 621.316.544.1-231.321.2:62-83
ОКП 34 2812
ГРНТИ 45.31.31.51

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Командоаппараты кулачковые регулируемые с моментным отключением контактов предназначены для автоматического дистанционного управления электроприводами в качестве путевых конечных выключателей, где требуется особая точность и надежность управления. Командоаппараты рассчитаны на работу в цепях управления постоянного тока напряжением до 440В и до 500В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря до 2000м. Температура окружающей среды: для исполнения У2 – от -45°С до +40°С при относительной влажности 80% при +20°С; для исполнения УХЛ4 – от -10°С до +45°С при относительной влажности 90% при +27°С; для исполнения Т2 – от +1°С до +35°С при относительной влажности 65% при +20°С.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры командоаппаратов в недопустимых пределах.

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.190, при этом частота вибрационных нагрузок не более 25Гц.

Режим работы командоаппаратов продолжительный.

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.693.

Командоаппараты для внутригосударственных и экспортных поставок соответствуют ТУ 16-524..04775. Нормативно – технический документ (ТУ) 16-524.047-75.

Частота вращения барабана при числе циклов ВО – не более 1800в час, об/мин не более:
при реверсивной работе - 30

при кратковременной работе (до 5 мин) - 60

Номинальный ток нагрузки на контакты, А:

длительной - 16

кратковременной (до 10 с) - 75

Механическая износостойкость командоаппаратов, циклов ВО – 250 000.

Тип _____

Контролер ОТК _____

Дата консервации _____

Представитель заказчика _____

Серия командо аппарата	Типоисполнение командоаппарата	Число коммутирую щих элементов	Число барабанов	Вращение барабана	Передаточное число редуктора
КА 4600	КА4658-1У2	5	1	Реверсивное	1:1
	КА4658-3У2				1:15
	КА4658-5У2				1:30
	КА4658-6У2				1:5
	КА4658-21У2				1:1
	КА4658-23У2				1:15
	КА4658-25У2				1:30
	КА4658-26У2				1:5

Примечание: При обозначении типоисполнений командоаппаратов, пригодных к эксплуатации в условиях, нормированных для исполнений Т2, УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, вместо У2 указывается соответственно Т2, УХЛ4.

Свидетельство о приемке и упаковке

Командоаппарат соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода командоаппарата в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения его потребителем от изготовителя.

Комплект поставки

Командоаппарат – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Свидетельство о рекламациях
