

Наборные коммутационные панели

Наборные коммутационные панели предназначены для установки стандартных модульных разъемов типа Keystone в экранированном и/или неэкранированном исполнении всех доступных в линейке продукции ДКС категорий. В продуктовой линейке ДКС представлены панели высотой 0,5 и 1U, на 24 и 48 портов. Также представлена одна модель угловой 1-юнитовой 24-портовой панели.

Все панели универсальные и предназначены для установки неэкранированных и экранированных розеточных модулей Keystone. Панели монтируются в 19-дюймовые вертикальные монтажные профили в коммутационных или серверных шкафах.



Назначение

- для экранированных и неэкранированных систем;
- передача сигналов в структурированных кабельных системах.

Типы панели

- наборные панели.

Совместимость с компонентами

- экранированные и неэкранированные розеточные модули Keystone CAT 6A, CAT 6, CAT 5E.

Особенности

- нумерация портов и маркировочные поля;
- встроенный организатор для кабелей.

Температурные диапазоны

- хранение – от -40 до +70 °С;
- эксплуатация – от -40 до +50 °С;
- монтаж – от 0 до +70 °С.

Упаковка

- картонная коробка, 1 шт.

Конструкция патч-панели	Тип системы	Количество портов	Высота, U	Вес, кг	Цвет	Код
Наборная	STP/UTP	24	0,5	0,5	серебристый	RNKPP2405
Наборная	STP/UTP	24	1	0,78	черный	RNKPP241
Наборная	STP/UTP	24	1	0,78	черный	RNKPP24E1DC
Наборная	UTP	48	1	0,6	черный	RNKPP48E1
Наборная угловая	STP/UTP	24	1	0,78	черный	RNKPP24EA1
Наборная угловая	STP/UTP	24	1	0,78	черный	RNKPP24E1AC

Адаптер для модулей Keystone на DIN-рейку



Назначение

- для установки в шкафы автоматики.

Совместимость с компонентами

- розеточные модули Keystone – RNK5EF90TL, RNK6F90TL, RNK6AF90TL.

Особенности

- крепление на DIN-рейку;
- специальное поле для маркировки;
- удобная шторка на пружине.

Температурные диапазоны

- хранение – от -40 до +70 °С;
- эксплуатация – от -40 до +70 °С;
- монтаж – от 0 до +70 °С.

Упаковка

- коробка/пакет, 20 шт.

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, г	Цвет	Код
30	76	18	10	серый	RNWIDIN