

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.
 Светильники применяются для освещения «чистых помещений».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников ОФИС IP54 для встраиваемого монтажа в подвесные потолки «Армстронг», в том числе с креплением типа «Clip in». Светильники ОФИС IP54 специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют повышенную степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54. Светильник отличается комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса. Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Повышенная степень защиты IP54;
- Могут устанавливаться в потолки «Армстронг «Clip in»;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Светильники могут комплектоваться рассеивателями, изготовленными из силикатного опалового стекла;
- Рассеиватель: опаловый;
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса.


ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Медицинских учреждений;
- Лабораторий;
- Общеобразовательных учреждений;
- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов.




33Вт

Возможна установка
 опционального
 силикатного опалового
 стекла




Корпус светильника
 герметизирован
 и имеет повышенную
 степень защиты IP54




Модификация с опаловым рассеивателем	для потолков «АРМСТРОНГ»	для «Clip in ИНГЕРМАКС»	для «АРМСТРОНГ Gema Grid»
Артикул	LE-CBO-03-040-0610-54X LE-CBO-03-040-0611-54Д LE-CBO-03-040-0612-54Т	LE-CBO-03-040-0806-54X LE-CBO-03-040-0807-54Д LE-CBO-03-040-0808-54Т	LE-CBO-03-040-0879-54X LE-CBO-03-040-0880-54Д LE-CBO-03-040-0881-54Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	3300 лм	
	Нейтральный белый свет, (Д)	3200 лм	
	Теплый белый свет, (Т)	3100 лм	
Общая информация			
Количество светодиодов, шт	64 шт		
Мощность, Вт	33 Вт		
Габаритные размеры одного светильника, (ДхШхВ) мм	595,5x595,5x65 мм	600x600x65 мм	600x600x65 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x85 мм		
Вес, кг	3,5 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, % менее	≤5%		
Коэффициент мощности	0,9		
Класс электробезопасности	I		
Класс защиты, IP	54		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый «PMMA», цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Силикатное опаловое стекло, арт.: LE 0809