

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ОТВЕРТКА



Намагниченный наконечник, жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.

53683M	5 x 100 мм PH1	12/240
53684M	6 x 100 мм PH2	240
53688M	5 x 100 мм SL	240
53689M	6 x 100 мм SL	240



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная антискользящая ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

53700M	PH2 x 38 мм	12/144
53701M	PH0 x 75 мм	12/144
53702M	PH1 x 75 мм	12/144
53703M	PH1 x 100 мм	12/144
53704M	PH2 x 100 мм	12/144
53705M	PH2 x 150 мм	12/144
53706M	SL3 x 75 мм	12/144
53707M	SL4 x 100 мм	12/144
53708M	SL5 x 100 мм	12/144
53709M	SL6 x 100 мм	12/144
53710M	SL6 x 150 мм	12/144
53711M	SL5 x 38 мм	12/144

ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ



НОВИНКА

«Техник». PH0 x 80 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм, SL4 x 100 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая прорезиненная антискользящая ручка. Упаковка: блистер.

53900M	6 шт.	10/40
--------	-------	-------

ОТВЕРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ



Отвертка с переставным жалом. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56201M	60 мм, PH2 / SL6	100/500
--------	------------------	---------



Переставное, шестигранное жало (PH / SL) из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка.

56205M	6 x 25 мм, PH2 / SL6	40/400
56206M	6 x 80 мм, PH2 / SL6	24/240



Дополнительное установочное отверстие позволяет переставить шестигранное жало в Т-образное положение. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

56228M	6 x 120 мм, PH2 / SL6	24/240
--------	-----------------------	--------

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ



Для проверки наличия напряжения в электрической сети (от 12 до 220 В), поиска обрыва цепи, определения наличия электромагнитного излучения. ЖК - дисплей. Упаковка: блистер.



56509M	130 мм	20/500
--------	--------	--------

АДАПТЕР ДЛЯ ШРУПОВ И БОЛТОВ



Магнитный фиксатор. Для работ с кровельными саморезами и крепежными элементами с шестигранной головкой. Хвостовик под биты. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



57922M	8 x 45 мм	250/500
57923M	10 x 45 мм	250/500
57924M	13 x 45 мм	250/500
57927M	8 x 65 мм	250/500
57928M	10 x 65 мм	250/500

СТРУБЦИНА ТИП «G»



Для фиксации обрабатываемых деталей. Материал: инструментальная сталь.

59191M	25 мм (1")	150/600
59192M	50 мм (2")	24/288
59193M	75 мм (3")	24/240
59194M	100 мм (4")	20/120
59195M	125 мм (5")	20/80

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА ГИЛЬЗ И НАКОНЕЧНИКОВ



НОВИНКА

Для опрессовки наконечников, разъемов, гильз в термоусаживаемой изоляции, а также концевых изолирующих заглушек. Усиленная стальная конструкция и надежный механизм. Рычажная конструкция для легкого обжима. Оснащен храповым механизмом, с блокировкой обратного хода до завершения полного цикла опрессовки и позволяет эффективно распределять усилие в процессе обжима. Эргономичные рукоятки удобно ложатся в ладони, исключая неравномерное давление. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.



60066M	0,5 – 6 мм	10/40
60067M	0,5 – 10 мм	10/40

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ С ЗАТОЧКОЙ 135°

35621M - 35667M

- ◆ DIN338.
- ◆ Угол заточки 135°.
- ◆ Твердость: 61-64HRC.
- ◆ Цилиндрический хвостовик.
- ◆ Изготовлено методом полной вышліфовки.

См. на стр. 263