





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Сплошной. Тонкий рез. Для влажной резки кафеля и керамогранита. Изготовлен по технологии горячего спекания. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37449	115 x 1,4 x 10 x 22,2 мм	100
37450	125 x 1,5 x 10 x 22,2 мм	100

	ØFIT IT Сплошной, для влажной резки. Предназначен для резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37452	115 x 1,8 x 5,0 x 22,2 мм	100/200
37453	125 x 1,9 x 5,0 x 22,2 мм	100

	ØFIT IT Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37455	180 x 2,4 x 5,0 x 25,4 мм	50
37456	200 x 2,5 x 5,0 x 25,4 мм	25

	ØFIT IT Сегментный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37462	115 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	100/200
37463	125 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50/200
37464	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37465	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37467	230 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	25

	ØFIT IT «Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7,5 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37472	115 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	100
37473	125 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	100
37474	150 x 2,4 x 7,5 x 22,2 мм	100
37475	180 x 2,6 x 7,5 x 22,2 мм	50
37477	230 x 2,8 x 7,5 x 22,2 мм	25

	ØFIT IT «Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37483	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	50/200
37487	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT «Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамогранита, мрамора и камня. Большой зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37497	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

	ØFIT IT Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный скошенный зуб, продлевающий срок службы. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37503	125 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	100
37507	230 x 2,4 x 10 x 22,2 мм	25

	ØFIT IT Super Турбо Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 8 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.	
37523	125 x 2,4 x 8,0 x 22,2 мм	50/200

	ØFIT IT Универсальный. Для влажной и сухой резки керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37531	115 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	20/100
37532	125 x 1,6 x 10 x 22,2 мм	20/100
37533	150 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	10/50
37534	180 x 2,0 x 10 x 22,2 мм	10/50
37535	230 x 2,2 x 10 x 22,2 мм	5/25

	ØFIT IT НОВИНКА «Армобетон стандарт». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, керамогранита, мрамора и камня. За счёт специально подобранных компонентов металлической связки диск подходит для резки армированного бетона. Высота алмазной режущей кромки 10 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для углошлифовальных машин. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.	
37543	125 x 1,8 x 10 x 22,2 мм	200
37545	230 x 2,3 x 10 x 22,2 мм	40

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ДЛЯ УШМ

	НУРС По дереву, газобетону, гипсокартону, пластмассе. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. 3 зуба с карбидными вставками скошенного типа. Специальная форма диска препятствует застреванию в материале. Материал: инструментальная сталь, зубья с карбидными вставками. Упаковка: картонный конверт.	
37625	125 мм, 12000 об/мин	25/100