



Силовые удлинители Navigator серии NPE предназначены для подключения к электрической сети переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц электрических приборов и оборудования. Идеально подходят для подключения строительных, садовых и монтажных инструментов, обеспечивают мобильность на расстоянии до 50 м от стационарной розетки. Незаменимы на стройке, садовом участке, съемочной площадке, в парках с аттракционами и т. п.

NPE-LM Удлинитель силовой для садовой техники



- Устойчивая стальная рама с прорезиненной эргономичной ручкой для переноски
- Пластиковая катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
- Прочный и гибкий ПВХ провод
- Литая неразборная вилка для безопасного соединения
- Выносная прорезиненная розетка с защитной крышкой
- Фиксатор для крепления провода на катушке
- Срок службы 10 лет



Код продукта	Кол-во розеток	Длина провода, м	Тип кабеля	Кол-во х сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Заземление	Защитные шторки	Термовыключатель	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPE-LM-20-X-2x0.75	1	20	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	нет	2/1	4650230 93914 2
NPE-LM-30-X-2x0.75	1	30	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	нет	2/1	4650230 93915 9
NPE-LM-30-X-2x1	1	30	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	нет	2/1	4650230 93916 6
NPE-LM-40-X-2x1	1	40	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	нет	2/1	4650230 93917 3

NPE-R Удлинитель силовой с выключателем на пластиковой катушке



- Устойчивая стальная рама с прорезиненной эргономичной ручкой для переноски
- Катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
- Прочный и гибкий ПВХ провод
- Литая неразборная вилка для безопасного соединения
- Подключение от 1 до 4 электроприборов одновременно
- Термовыключатель (автоматический предохранитель) для защиты удлинителя от перегрева при превышении мощности нагрузки
- Срок службы 10 лет



Код продукта	Кол-во розеток	Длина провода, м	Тип кабеля	Кол-во х сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Заземление	Защитные шторки	Термовыключатель	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPE-R-04-20-X-2x0.75	4	20	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	да	2/1	4650230 93900 5
NPE-R-04-30-X-2x0.75	4	30	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	да	2/1	4650230 93901 2
NPE-R-04-20-X-2x1	4	20	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	да	2/1	4650230 93902 9
NPE-R-04-30-X-2x1	4	30	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	да	2/1	4650230 93903 6
NPE-R-04-40-X-2x1	4	40	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	да	2/1	4650230 93904 3
NPE-R-04-20-E-3x0.75	4	20	ПВС	3 x 0,75	6	1300/650	да	нет	да	2/1	4650230 93905 0
NPE-R-04-30-E-3x0.75	4	30	ПВС	3 x 0,75	6	1300/650	да	нет	да	2/1	4650230 93906 7
NPE-R-04-20-E-3x1	4	20	ПВС	3 x 1	10	2200/1100	да	нет	да	2/1	4650230 93907 4
NPE-R-04-30-E-3x1	4	30	ПВС	3 x 1	10	2200/1100	да	нет	да	2/1	4650230 93908 1
NPE-R-04-40-E-3x1	4	40	ПВС	3 x 1	10	2200/1100	да	нет	да	2/1	4650230 93909 8
NPE-R-04-20-E-3x1.5	4	20	ПВС	3 x 1,5	16	3500/1750	да	нет	да	2/1	4650230 93910 4
NPE-R-04-30-E-3x1.5	4	30	ПВС	3 x 1,5	16	3500/1750	да	нет	да	2/1	4650230 93911 1
NPE-R-04-40-E-3x1.5	4	40	ПВС	3 x 1,5	16	3500/1750	да	нет	да	2/1	4650230 93912 8
NPE-R-04-50-E-3x1.5	4	50	ПВС	3 x 1,5	16	3500/1750	да	нет	да	2/1	4650230 93913 5



NPE-RC Удлинитель силовой с выключателем в закрытом корпусе



- Закрытый пластиковый корпус для удобства и безопасности использования и хранения
- Катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
- Удобная ручка для переноски, устойчивая пластиковая опора
- Прочный и гибкий ПВХ провод
- Литая неразборная вилка для безопасного соединения
- Подключение от 1 до 4 электроприборов одновременно
- Термовыключатель (автоматический предохранитель) для защиты удлинителя от перегрева при превышении мощности нагрузки
- Срок службы 10 лет



Код продукта	Кол-во розеток	Длина провода, м	Тип кабеля	Кол-во х сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Заземление	Термовыключатель	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPE-RC-04-10-X-2x0.75	4	10	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	да	4/1	4650230 93954 8
NPE-RC-04-20-X-2x0.75	4	20	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	да	4/1	4650230 93955 5

NPE-C Удлинитель силовой в бухте



- Прочный и гибкий ПВХ провод
- Литая неразборная вилка для безопасного соединения
- Выносная прорезиненная розетка с защитной крышкой
- Срок службы 10 лет



Код продукта	Кол-во розеток	Длина провода, м	Тип кабеля	Кол-во х сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Заземление	Термовыключатель	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPE-C-10-X-2x0.75	1	10	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	15/1	4650230 93939 5
NPE-C-20-X-2x0.75	1	20	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	10/1	4650230 93940 1
NPE-C-30-X-2x0.75	1	30	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	8/1	4650230 93941 8
NPE-C-10-X-2x1	1	10	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	15/1	4650230 93942 5
NPE-C-20-X-2x1	1	20	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	10/1	4650230 93943 2
NPE-C-30-X-2x1	1	30	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	8/1	4650230 93944 9

NPE-F Удлинитель силовой на рамке



- Прочная рамка из высококачественного пластика для удобства хранения и переноски
- Прочный и гибкий ПВХ провод
- Литая неразборная вилка для безопасного соединения
- Выносная прорезиненная розетка с защитной крышкой
- Срок службы 10 лет



Код продукта	Кол-во розеток	Длина провода, м	Тип кабеля	Кол-во х сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Заземление	Термовыключатель	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPE-F-10-X-2x0.75	1	10	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	8/1	4650230 93919 7
NPE-F-20-X-2x0.75	1	20	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	6/1	4650230 93920 3
NPE-F-30-X-2x0.75	1	30	ПВС	2 x 0,75	6	1300/650	нет	нет	6/1	4650230 93921 0
NPE-F-10-X-2x1	1	10	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	8/1	4650230 93922 7
NPE-F-20-X-2x1	1	20	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	6/1	4650230 93923 4
NPE-F-30-X-2x1	1	30	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	6/1	4650230 93924 1
NPE-F-40-X-2x1	1	40	ПВС	2 x 1	10	2200/1100	нет	нет	4/1	4650230 93925 8
NPE-F-10-E-3x0.75	1	10	ПВС	3 x 0,75	6	1300/650	да	нет	8/1	4650230 93926 5
NPE-F-20-E-3x0.75	1	20	ПВС	3 x 0,75	6	1300/650	да	нет	6/1	4650230 93927 2
NPE-F-30-E-3x0.75	1	30	ПВС	3 x 0,75	6	1300/650	да	нет	6/1	4650230 93928 9
NPE-F-10-E-3x1	1	10	ПВС	3 x 1	10	2200/1100	да	нет	8/1	4650230 93929 6
NPE-F-20-E-3x1	1	20	ПВС	3 x 1	10	2200/1100	да	нет	6/1	4650230 93930 2
NPE-F-30-E-3x1	1	30	ПВС	3 x 1	10	2200/1100	да	нет	6/1	4650230 93931 9