


Готовые этикетки

Знаки безопасности



Назначение

- маркировка оборудования.

Характеристики

- цвет – желтый.

Вид	Размер, мм	Материал	Температура эксплуатации, °С	УФ-устойчивость	Упаковка, шт.	Код
Всегогодное исполнение						
Опасность поражения током	25×25×25	полиэстер	40 до +150 °С	+	500	SL-T25-HE-UV
	50×50×50				500	SL-T50-HE-UV
	100×100×100				250	SL-T100-HE-UV
Заземление	10				500	SL-D10-PE-UV
	20				500	SL-D20-PE-UV
	40				500	SL-D40-PE-UV
Стандартное исполнение						
Опасность поражения током	25×25×25	винил	от -5 до +60	-	500	SL-T25-HE
	50×50×50				500	SL-T50-HE
	100×100×100				250	SL-T100-HE
Заземление	10				500	SL-D10-PE
	20				500	SL-D20-PE
	40				500	SL-D40-PE

Маркировка шин



Назначение

- цветовая и символическая идентификация шин.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С.

Размер, мм	Символ	Упаковка, шт.	Цвет	Код
20	L1	500	коричневый	SL-D20-L1-BR
20	L2	500	черный	SL-D20-L2-BK
20	L3	500	серый	SL-D20-L3-GR
20	A	500	желтый	SL-D20-A-YE
20	B	500	зеленый	SL-D20-B-GN
20	C	500	красный	SL-D20-C-RD
20	N	500	голубой	SL-D20-N-BL
20	PE	500	желто-зеленый	SL-D20-PE
40	L1	500	коричневый	SL-D40-L1-BR
40	L2	500	черный	SL-D40-L2-BK
40	L3	500	серый	SL-D40-L3-GR
40	A	500	желтый	SL-D40-A-YE
40	B	500	зеленый	SL-D40-B-GN
40	C	500	красный	SL-D40-C-RD
40	N	500	голубой	SL-D40-N-BL
40	PE	500	желто-зеленый	SL-D40-PE