



- ▶ Соответствует требованиям ГОСТ 16214-86
- ▶ Не поддерживает горение!
- ▶ Электрическая прочность (напряжение пробоя) – 6000 В
- ▶ Липкость ленты – 400 с
- ▶ Относительное удлинение при разрыве – 200%
- ▶ Температура хрупкости – -50 °С
- ▶ Рабочая температура – от -50 до +80 °С

## Изолента «Онлайн» серии ОИТ

Электроизоляционная лента (изолента) «Онлайн» серии ОИТ-В на основе ПВХ предназначена для изоляции, соединения, цветной маркировки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей.



В ассортименте представлена изолента шириной 15 мм по 20 и по 10 метров в рулике и шириной 19 мм по 20 метров в рулике.

Код продукта	Цвет	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Толщина ленты, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OIT-B19-20/WH	белый	19	20	0,15	200/10/1	4670004 <b>71689</b> 2
OIT-B19-20/BL	черный	19	20	0,15	200/10/1	4670004 <b>71690</b> 8
OIT-B19-20/B	синий	19	20	0,15	200/10/1	4670004 <b>71691</b> 5
OIT-B19-20/R	красный	19	20	0,15	200/10/1	4650074 <b>61881</b> 4
OIT-B19-20/Y	желтый	19	20	0,15	200/10/1	4650074 <b>61882</b> 1
OIT-B19-20/G	зеленый	19	20	0,15	200/10/1	4650074 <b>61883</b> 8
OIT-B19-20-YG	желто-зеленый	19	20	0,15	200/10/1	4650230 <b>90601</b> 4
OIT-B15-20/WH	белый	15	20	0,13	200/10/1	4670004 <b>71676</b> 2
OIT-B15-20/BL	черный	15	20	0,13	200/10/1	4670004 <b>71677</b> 9
OIT-B15-20/R	красный	15	20	0,13	200/10/1	4670004 <b>71678</b> 6
OIT-B15-20/Y	желтый	15	20	0,13	200/10/1	4670004 <b>71679</b> 3
OIT-B15-20/G	зеленый	15	20	0,13	200/10/1	4670004 <b>71680</b> 9
OIT-B15-20/B	синий	15	20	0,13	200/10/1	4670004 <b>71681</b> 6
OIT-B15-20-YG	желто-зеленый	15	20	0,13	200/10/1	4650230 <b>90600</b> 7
OIT-B15-10/WH	белый	15	10	0,13	300/10/1	4670004 <b>71673</b> 1
OIT-B15-10/BL	черный	15	10	0,13	300/10/1	4670004 <b>71674</b> 8
OIT-B15-10/B	синий	15	10	0,13	300/10/1	4670004 <b>71675</b> 5
OIT-B15-10/R	красный	15	10	0,13	300/10/1	4650074 <b>61878</b> 4
OIT-B15-10/Y	желтый	15	10	0,13	300/10/1	4650074 <b>61879</b> 1
OIT-B15-10/G	зеленый	15	10	0,13	300/10/1	4650074 <b>61880</b> 7
OIT-B15-10-YG	желто-зеленый	15	10	0,13	300/10/1	4650230 <b>90599</b> 4