

Электроды

FB 3 / с рутиловым покрытием



артикул	ø, мм	Вес, кг
38858	2,5	0,9
38859 / 38870	3,0	0,9 / 5,0
38860 / 38871	4,0	0,9 / 5,0

FB 46 / с рутилово-целлюлозным покрытием



артикул	ø, мм	Вес, кг
38855	2,5	0,9
38856 / 38868	3,0	0,9 / 5,0
38857 / 38869	4,0	0,9 / 5,0

FB 13/55 / с основным покрытием



артикул	ø, мм	Вес, кг
38881	3,0	0,9
38882	4,0	0,9

FB UniKit / Универсальный набор



артикул	ø, мм	Вес, кг
38883	3,0	0,9

В состав входят электроды:

- + Серии FB 46 (с рутилово-целлюлозным покрытием).
- + Серии FB INOX для нержавеющей стали (3 электрода).
- + Серии FB Cast для чугуна (3 электрода).

Вольфрамовые электроды WL15, WL 20, WP



модель	WL 15 GOLD	WL 20 BLUE	WP GREEN
артикул	FB0014_16 / FB0014_24 / FB0014_32 / FB0014_40	FB0015_16 / FB0015_24 / FB0015_32 / FB0015_40	FB0007_16 / FB 0007_24 / FB 0007_32
Диаметр, мм	1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0	1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0	1.6 / 2.4 / 3.2
Длина, мм	175	175	175
Кол-во в упак., шт.	10	10	10

Сварочная проволока

FB 70S

Проволока сварочная сплошного сечения



Универсальная омедненная сварочная проволока для работы с конструкционными нелегированными и низколегированными сталями. Отличается стабильным горением с минимальным разбрызгиванием и высоким качеством наплавленного металла. Имеет рядную намотку на катушки и стабильный диаметр по всей длине.

артикул	ø, проволоки, мм	Покрытие	ø катушки, мм	Вес катушки, кг
31518	0,8	омедненная	200	5,0
31519	1,0	омедненная	200	5,0
31520	1,0	омедненная	300	15,0
31521	1,2	омедненная	300	15,0

FB 71TGS 0.8

Проволока порошковая самозащитная



Рутиловая порошковая проволока, предназначена для mig-mag сварки без использования газа. Формирует и легирует сварной шов, обладает отличными сварочно – технологическими свойствами и обеспечивает высокие механические характеристики сварных соединений.

артикул	ø, проволоки, мм	Покрытие	ø катушки, мм	Вес катушки, кг
38 999	0,8	флюс	100	1,0