

Ботинки, КП, ПУ/Нитрил «Индевор Хард»

арт: 173661

ТР ТС 019/2011

- кожаные ботинки, предназначенные для использования на производствах, связанных с воздействием на стопу высоких температур, масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;
- верх из термостойчивой, водоотталкивающей натуральной кожи
- подкладка из хлопковой ткани в сочетании с натуральным спилком
- двухслойная подошва литьевого способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины, обладает широким температурным диапазоном

использования (от -45° до +300°С (60 сек.))
- подошва обеспечивает повышенное сопротивление скольжению по замасленным, зажиренным и обледенелым поверхностям, обладает высокой эластичностью и износоустойчивостью

Материалы:

Верх: натуральная кожа

Подкладка: текстиль (100% хлопок), натуральный спилком

Фурнитура: металл

Подносок: композит (до 200 Дж)

Подошва: ПУ/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 сек.))

Цвет: чёрный

Размеры: 36-47

Артикул	173661
Подносок	КОМПОЗИТ
ГОСТ	28507-99, 12.4.032-95, 12.4.033-95, 12.4.137-2001, Р 12.4.187-97




Металлическая фурнитура



Композитный подносок



Подошва ПУ/Нитрил



Ботинки, КП, ПУ/Нитрил «Индевор Лайт»

арт: 176453

ТР ТС 019/2011

- верх из натуральной кожи
- световозвращающие детали на берцах для работы в условиях плохой видимости
- подкладка из воздухопроницаемой 3D сетки в комбинации с натуральным спилком
- металлическая фурнитура
- композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж, обладает низкой теплопроводностью, обеспечивая благоприятный микроклимат внутри обуви
- анатомическая колодка обеспечивает комфорт при длительной носке
- вкладная стелька из ЭВА для улучшенной амортизации
- двухслойная подошва литьевого способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины, обладает широким температурным диапазоном использования

(от -45° до +300°С (60 сек.)), стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; подошва обеспечивает повышенное сопротивление скольжению по зажиренным поверхностям, обладает высокой эластичностью и износоустойчивостью благодаря нитрильному каучуку в составе резины

Цвет: чёрно-серый

Материалы:

Верх: натуральная кожа

Подкладка: кроссовочная 3D сетка, натуральный спилком

Фурнитура: металлическая

Подносок: композит

Подошва: ПУ/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 сек.))

Размер: 36-47



Артикул	176453
Подносок	КОМПОЗИТ
ГОСТ	12.4.137-2001, 28507-99, Р 12.4.187-97, 12.4.033-95

