




СЕРИЯ «ОПТИМА» 01-160-004 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РКУ-400 и ЖКУ-250.



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-160-004
Световой поток	18000 лм
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Световая отдача	120 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током	I
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Коэффициент мощности	> 0,90
Источник света	Интегрированный
Тип светодиодов	Дискретные, SMD
Вторичная оптика	Мультилинзы
Тип КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсаций	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса	Серый
Способ крепления	КОНСОЛЬ Ø 48мм
Размер	390 x 310 x 135 мм
Вес	8,0 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-400: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-250: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000К-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ: Встроенная грозозащита. Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КСС	ТИП УЭ КСС
1030450124	ОПТИМА 01-160-004 [124] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450125	ОПТИМА 01-160-004 [125] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ



СЕРИЯ «ОПТИМА» 01-320-004 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

АНАЛОГОВ НЕТ



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-320-004
Световой поток	36 000 лм
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Световая отдача	120 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током	I
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	290 Вт
Коэффициент мощности	> 0,90
Источник света	Интегрированный
Тип светодиодов	Дискретные, SMD
Вторичная оптика	Мультилинзы
Тип КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсаций	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса	Серый
Размер	600 x 310 x 160
Вес	13 кг

Преимущества

- БОЛЬШОЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК: Больше, чем от светильников ЖКУ 400 (20 000 лм) и РКУ 1000 (30 000 лм)
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80
- ЛЮБОЙ ТИП КСС с помощью вторичной оптики по требованию заказчика.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ: Встроенная грозозащита. Длительный срок гарантии. Применение светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КСС	ТИП УЭ КСС
1030450126	ОПТИМА 01-320-004 [126] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450127	ОПТИМА 01-320-004 [127] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ