






КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ</b>		
		
Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.		
64891	7 x 600 мм	50
64892	7 x 800 мм	50
64893	7 x 1000 мм	50
64894	7 x 1200 мм	50
64895	7 x 1400 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ØFIT DIY</b>		
		
«Паук». Набор 4 шт. Для крепления багажа. Материал: резина, синтетическая оплетка, инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
64900	6 x 600 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ØFIT IT</b>		
		
Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.		
64902	7 x 600 мм	50
64903	7 x 800 мм	50
64904	7 x 1000 мм	50
64905	7 x 1200 мм	50
64906	7 x 1400 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>АНУРС</b> <b>! НОВИНКА</b>		
		
Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом, 2 закаленных крюка. Максимальная рабочая нагрузка 135 кг, разрывная нагрузка 270 кг. Материал: крюки из термообработанной инструментальной стали с черненым покрытием, храповый механизм из инструментальной стали с цинковым покрытием, ремень из полипропиленового волокна. Упаковка: П/Э пакет с картонным подвесом.		
64909	макс. 135 кг, 25 мм x 5 м	48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ØFIT IT</b>		
		
Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструментальной стали. Упаковка: блистер.		
64910	макс. 200 кг, 25 мм x 5 м	16/32

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ØFIT POC</b>		
		
Для фиксации грузов при транспортировке. Пряжка с фиксатором (без храпового механизма). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.		
64913	25 мм x 2,5 м, 250 кг	50
64914	25 мм x 5 м, 250 кг	25


**АНУРС** **РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ**

**64909**

См. на стр. 152




- ◆ Для фиксации грузов.
- ◆ Замок с храповым механизмом, 2 закаленных крюка.
- ◆ Максимальная рабочая нагрузка 135 кг, разрывная нагрузка 270 кг.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ØFIT POC</b>		
		
Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.		
64915	25 мм x 5 м, 800 / 1600 кг	25
64917	38 мм x 8 м, 1500 / 3000 кг	20
64919	38 мм x 12 м, 1500 / 3000 кг	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ØFIT POC</b>		
		
Для фиксации грузов при транспортировке. Замок с храповым механизмом 196 мм. Разрывная нагрузка 2000 кг, максимальный вес фиксируемого груза до 4000 кг. Материал: полипропилен, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.		
64920	50 мм x 6 м, 2000 / 4000 кг	10
64921	50 мм x 8 м, 2000 / 4000 кг	10
64922	50 мм x 10 м, 2000 / 4000 кг	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ØFIT POC</b>		
		
Для фур и грузовиков. Применяется для фиксации грузов при транспортировке. Замок с храповым механизмом 230 мм. Разрывная нагрузка 5000 кг, максимальный вес фиксируемого груза до 10000 кг. Материал: полипропилен, сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.		
64924	55 мм x 12 м, 5000 / 10000 кг	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ</b>		
<b>ØFIT POC</b>		
		
Стропы текстильные грузовые. Используются для фиксации грузов, для погрузочно-разгрузочных работ. Изготовлены с запасом прочности 7:1 (разрывная нагрузка превышает номинальную в 7 раз).		
		
64931	2 т / 2000 мм	10
64932	2 т / 3000 мм	10
64933	2 т / 4000 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>		
<b>ØFIT IT</b>		
		
Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под шуруп. Упаковка: картонная коробка.		
64945	500 мл	10

**ØFIT** **ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС**

**80891**

- ◆ 14000 об/мин; 3000 л/мин; 400 Вт; 1,7 А

**80893**

- ◆ 6000-16000 об/мин; 3500 л/мин; 2,6 А;
- ◆ 600 Вт; электронная регулировка оборотов двигателя

См. на стр. 206



- ◆ Два режима работы: выдув мусора и листьев, режим пылесоса
- ◆ Фиксатор режима включения; быстрый доступ к щеткам
- ◆ Противоударное эластичное сопло; легкий вес