

REXANT

07-5276-5

ЭКСПРЕСС-КЛЕММА СМК 773-606 С ПАСТОЙ

6-ПРОВОДНАЯ 0,75-4 мм² (5 ШТ/УП)

Рабочая температура: -40...+85 °С

Количество вводов: 6

Количество полюсов: 1

Номинальное поперечное сечение: 4 мм²

Номинальный ток: 32 А

Номинальное напряжение: 450 В

Материал контакта: луженая медь

Зажим: сталь

Материал: пластик

С контактной пастой: да

Цвет: прозрачный

(светопрозрачный)

Длина зачистки изоляции: 12 мм

Степень защиты: IP20

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ.

Монтаж: зачистите проводник на 9-12 мм, введите до упора в свободное гнездо клеммы. Зачищенный участок с монтажной стороны не должен иметь сильных изгибов. Контакт осуществляется путем зажима проводника пластиной. Конструкция предотвращает случайное размыкание контакта. Специальное технологическое отверстие на корпусе клеммы предназначено для проверки соединения тестером-пробником или щупом мультиметра. Корпус из пластика делает контакт изолированным. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Запрещается производить монтаж/демонтаж соединений проводников, находящихся под напряжением. Не погружайте изделие в воду. Не пользуйтесь изделием если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Продукт безопасен при использовании по назначению. Особых условий транспортировки не требует. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя или по истечении срока службы утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года.

Дата изготовления/Номер партии:

EAC IP20



4

