

СВЕТОДИОДНЫЙ, НАСТЕННЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



Артикул	Количество светодиодов
602-212	32 LED диода
602-210	8 LED диода

LAMPER

СВЕТОДИОДНЫЙ, НАСТЕННЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ С КРОНШТЕЙНОМ



Артикул	Степень защиты
602-213	IP44

LAMPER

СВЕТОДИОДНЫЙ, НАСТЕННЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ



Артикул	Тип
602-214	SLC-60
602-215	SLO-80

LAMPER

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В ПАТРОН



Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9203	60 Вт	10-2000 Лк	7 м	10-300 сек

REXANT

Угол обзора 360°

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ



Артикул	Угол обзора	Мощность	Порог освещенности	Выдержка включения
11-9208	160°	300-1200 Вт	10-2000 Лк	10-420 сек
11-9215	180°	5-800 Вт		

REXANT

Дальность 9 м

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ К ПРОЖЕКТОРУ



Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9220	1200 Вт	10-2000 Лк	12 м	10-420 сек
11-9221				

REXANT

Угол обзора 120°

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ НАСТЕННЫЙ



Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9205	1200 Вт	10-2000 Лк	2-12 м	10-420 сек
11-9210			12 м	
11-9211				
11-9212				

REXANT

Угол обзора 180°



11-9209

11-9213

11-9214

REXANT

Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9209	1200 Вт	10-2000 Лк	6 м	10-420 сек
11-9213			2-6 м	
11-9214			2-12 м	

Угол обзора 120°/360°

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ТОЧЕЧНЫЙ



REXANT

Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9206	2000 Вт	10-2000 Лк	2-20 м	10-420 сек
11-9207	500 Вт		6 м	

Угол обзора 360°

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ УГЛОВОЙ



REXANT

Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9204	1200 Вт	10-2000 Лк	2-12 м	10-420 сек

Угол обзора 270°

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ



REXANT

Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9218	1200 Вт	10-2000 Лк	3-10 м	10-900 сек

Угол обзора 180°/360°

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ



REXANT

Артикул	Угол обзора	Мощность	Порог освещенности	Выдержка включения
11-9216	120°/360°	1200 Вт	10-2000 Лк	10-900 сек
11-9217	180°/360°			

Дальность 3-10 м

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ТОЧЕЧНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ



REXANT

Артикул	Мощность	Порог освещенности	Дальность	Выдержка включения
11-9219	1200 Вт	10-2000 Лк	3-10 м	10-900 сек

Угол обзора 360°

ФОТОРЕЛЕ



REXANT

Артикул	Порог освещенности	Номинальный ток	Степень защиты
11-9200	5-15 Лк	6 А	IP44
11-9201	5-50 Лк	10 А	
11-9202	5-50 Лк	25 А	